

CDZ 35Y1充氮小车 丰饶流体设备 秦皇岛充氮小车

产品名称	CDZ 35Y1充氮小车 丰饶流体设备 秦皇岛充氮小车
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

CDZ-25Y1充氮车输出压力范围是:10-25MPa，蓄能器使用压力在这个范围之内的均可使用，进气压力范围是:2-15MPa，可大大提供氮气的利用率，功率有3KW和5.5KW两种，如果充气量不大建议使用3KW的即可，如果充气量特别大建议使用5.5KW的，功率3KW的充氮车重量大约115kg，功率5.5KW的重量大约165kg，电源电压为380V的三相电。

CDZ-25Y1型充氮车是我公司专门针对皮囊式蓄能器设计的一款充气设备，该型号的充氮车输出压力高，体积小，移动方便，操作简单等优点。

充氮车使用注意事项：

- 1，打开包装之后先阅读一遍说明书，尤其是注意事项；
- 2，加油一定按照说明书上规定的加，CDZ-35Y1充氮小车价格，油位必须到液位计1/2的位置；
- 3，液压站蓄能器充氮小车价格，接线时一定要接零线，在接线排上标注有L1，L2，L3三根火线，N为零线；
- 4，将进气压力设定到0；
- 5，看电机转向，必须与标注的箭头一致，如果不一致调节三根火线中任意两根的位置即可，然后再次观察电机转向，与标注箭头一致即可；
- 6，试机完成后进气压力调整至3MPa；
- 7，连接氮气瓶前再次确实瓶中的气体是否是氮气，禁止通入其它气体。

充氮车又称为充氮小车，氮气加压小车，蓄能器充氮小车等，充氮车可用于冶金，压铸，陶瓷，建材，人造板，电力，汽车等行业液压系统的蓄能器充气。

充氮车是由液压驱动把氮气压缩到蓄能器内部，充氮车部件是氮气增压泵氮气增压泵是由油缸和气缸组成的。我公司生产的充氮车不仅运行稳定而且操作非常简单，体积小，重量轻，移动方便等优点。

我公司生产的充氮车常规的型号有三种，分别是CDZ-25Y1，CDZ-35Y1，CDZ-45Y1三种型号。型号的选择需要根据蓄能器的使用压力来确定，功率的选择需要根据现场的工况来选取，订货前我公司销售人员会积极与广大用户沟通。通过现场的工况我公司销售人员会给广大用户选取适合现场工况的设备及所需的充氮工具，秦皇岛充氮小车价格，所以请广大用户来电咨询的时候积极与我公司销售人员沟通确保设备选取及充氮工具选取时准确无误。

我公司自2011年成立以来生产销售的充氮车遍及各省，直辖市及自治区。冶金涉及铜，金，镍，钢，铁等行业。电力行业涉及电厂和风电行业。建材行业涉及水泥，钢管，钢板等行业。汽车涉及整车生产及汽车零部件。我公司生投产的充氮车还广泛用于陶瓷，电力行业充氮小车价格，压铸，人造板等各行各业，此外我公司还与国内大型的蓄能器厂家及大型设备厂家常年合作，为他们配套相应的充氮车。

通常氮气瓶直接给蓄能气充氮时，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。

CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

CDZ-35Y1充氮小车价格-丰饶流体设备-

秦皇岛充氮小车价格由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司是山东 济南 液压机械及部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丰饶流体设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰饶流体设备更加美好的未来。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。