

矿用排水用涂塑钢管单价 天元钢管 宜昌排水涂塑钢管

产品名称	矿用排水用涂塑钢管单价 天元钢管 宜昌排水涂塑钢管
公司名称	盐山天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县葡洼开发区河北天元院内
联系电话	15832759717 15832759717

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山天元钢管制造有限公司

消防涂塑钢管简介：

消防涂塑钢管，以直缝钢管或无缝钢管为基管，外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料，给排水涂塑钢管价格，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的热塑性粉末涂料。

采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的给水内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高产品。

通过对钢管或镀锌管的涂塑防腐，解决了普通钢钢管埋地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。了管道堵塞及喷淋堵塞的现象，提高了管道的使用寿命，涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末，涂层的抗温性能，在长期使用中不燃烧，不软化。涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0MPa。

涂塑钢管加工过程：

1.钢管的表面处理：

钢管的内表面和外表面由抛丸设备进行抛丸处理，处理后，符合GB8923-1998标准中的Sa2.5要求。

抛丸后，吹扫真空吸附设备以达到清洁度，并去除灰尘和油污。

检查表面预处理的质量，清洁度和固定深度，并且只有在合格后才能使用塑料。

2. 预热管道：

将经过抛丸和除锈处理的管道加热到该过程所需的温度范围（200 ° -220 ° ），并且需要均匀加热，井下排水涂塑钢管多少钱，一次加热内部和外部，以避免二次加热损坏涂层。

3. 管道内部和外部的塑料涂层：

喷涂管道内壁的常用工具是压缩空气喷，它用于喷涂预热的管道内壁和外壁。涂层厚度取决于喷的喷涂量和线速度，可以通过调整喷的喷涂量和线速度来调整涂层厚度，涂层厚度一般为150 μ m?600 μ m。

4. 固化并冷却：

冷却已固化的涂塑钢管，矿用排水用涂塑钢管单价，并将其放入堆场进行检查。

5. 检查包装：

检查脱机的涂塑钢管，检验方法主要包括：检查外观是否光滑刺，使用仪器工具检查涂层厚度，测试管道的附着力，宜昌排水涂塑钢管，耐腐蚀性，密度和其他参数。同时，难以自动喷涂的管壁用手动喷重新喷涂，标记合格的产品。

6. 包装和运输：

在运输包装好的带涂层的复合管时，应避免剧烈的撞击，抛掷和阳光暴晒。严禁用尖锐的硬物拖动和刮擦，装卸时应使用尼龙带提起，还应包装小口径的塑料涂层钢管，以防止塑料涂层钢管在运输过程中滑落。

消防内外涂塑钢管：以钢管为基管，外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的热塑性粉末涂料。采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺制成的给水内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高产品。产品通过国家化学建材检测中心消防认证。

应用领域

1. 各种形式的循环水系统（民用循环水、工业循环水），性能优良，防腐年限可达50年。

2. 消防供水系统。

3. 各建筑的给排水输送（特别适用于宾馆、酒店、住宅区的冷、热水系统）。

4. 各种化工流体输送（耐酸、碱、盐的腐蚀）。

5. 电线电缆的埋管、过路管。

6. 矿山、矿井的通风管、供、排水管。

矿用排水用涂塑钢管单价-天元钢管-宜昌排水涂塑钢管由盐山天元钢管制造有限公司提供。盐山天元钢管制造有限公司位于盐山县葡洼开发区河北天元院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天元钢管在钢管中享有良好的声誉。天元钢管取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天元钢管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。