桥梁支座厂家 为桥梁开辟一条新的路

产品名称	桥梁支座厂家 为桥梁开辟一条新的路
公司名称	衡水常泰工程橡胶有限公司
价格	10.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市衡枣路777号
联系电话	0318-5822355 15333189192

产品详情

随着板式橡胶支座在桥梁上的广泛应用，其产品重要性也日益受到重视。因此我们对支座的安装、就位、养护等方面进行了科学技术分析。

安装长泰橡胶支座，先将支座垫石处清理干净一定要保证垫石处平整。将设计图上标明的支座中心位置在支座垫石及橡胶制作商，橡胶支座准确安放在支承垫石上，15333189192要求和支座垫石中心线重合。对于板式支座高程和支座中心与主梁的中心线偏位（2mm之内）、支座顺桥向偏位（10mm之内）和支座四角高差。清理橡胶支座周围杂物，进行梁板的安装基本就完事了。

橡胶支座的正确就位：橡胶支座在墩台垫石上按设计中心位置就位。架梁落梁时，t型梁的总轴线应同支座中心线相重合，板梁与箱梁的纵轴线应与支座中心线相平行，为落梁准确，在架第一跨桥梁或箱梁时，可在梁底画好两个支座的十字位置中心线，在梁的端立面上标出两个支座位置中心线的垂直线，落梁时同墩台上的位置中心线相吻合。以后数跨以第一跨为基础落梁。

架梁落梁时应平稳，防止支座偏心受压或产生初始剪切变形。

在安装t型梁支座时，若支座比梁肋底宽，则应在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝土整块厚钢板作过渡，以免橡胶支座局部超载，应力集中。该钢筋混凝土垫块或钢板应同梁底用环氧树脂砂浆粘接。

橡胶支座安装落梁后，一般情况下，其顶面应保持水平，最大倾斜度不得超过5′。

橡胶支座养护方法：应查看支座是否出现滑移及脱空现象；支座的剪切位移是否过大（剪切角应不大于35°）；支座是否产生过大的压缩变形；支座橡胶保护层是否出现开裂，变硬等老化现象，并记录裂缝位置，开裂宽度及长度；支座各层加劲钢板之间的橡胶板外凸是否均匀和正常；支座各部应保持完整，清洁。及时清除支座周围的垃圾杂物，冬季清除积雪和冰块，保证支座正常工作。同时应经常清扫污水，排除墩台，台帽积水，要防止橡胶支座接触油脂，对梁底及墩、台帽上的残存机油等应进行清洗。防止因橡胶老化、变质失去作用。