

煤矿专用阻燃缓冲条

产品名称	煤矿专用阻燃缓冲条
公司名称	郑州宏鑫橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专东路124号
联系电话	86-037165689578 13140116196

产品详情

本产品由郑州宏鑫橡胶制品有限公司提供。可进入宏鑫橡胶企业官网www.zzhxxj.com详细咨询，咨询电话：0371-65689578）一、产品简介 由橡胶、金属型材（钢材或铝型材）、超高分子板材按照同一种结构方式硫化粘合为一体。是缓冲床不可缺少的组件，用于皮带输送机进料口缓冲借料，缓解进料端落料的冲击力。帮助广大火电厂、玻璃厂、炼钢厂、港口码头、水泥、矿山等的皮带输送系统提供良好的缓冲环保服务。二、产品规格

带宽	缓冲条数量			条距(mm)		托辊宽度 (mm)	缓冲条长 (mm)
	左侧	中心	右侧	两侧	中心		
550	1	2	1	50	0	200	1000
650	2	2	2	20	0	250	1000
800	2	3	2	50	5	315	1220
1.000	3	3	3	25	25	380	1220
1.200	3	4	3	55	20	465	1400

1.400	4	5	4	45	7	530	1600
1.600	5	5	5	25	25	600	1800
1.800	5	6	5	25	10	670	2000
2.000	6	6	6	20	20	750	2200

缓冲条的长、宽、厚如下表所示：

缓冲条规格			缓冲橡胶	表面超高分子量聚乙烯板
长(mm)	宽(mm)	厚(mm)	厚(mm)	厚(mm)
1000	100	75	60	15
1220	100	75	60	15
1400	100	75	60	15
1500	100	75	60	15
1600	100	75	60	15
1800	100	75	60	15
2000	100	75	60	15
2200	100	75	60	15

