

输送机滚筒包胶专用耐磨胶板

产品名称	输送机滚筒包胶专用耐磨胶板
公司名称	郑州宏鑫橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专东路124号
联系电话	86-037165689578 13140116196

产品详情

(本产品由郑州宏鑫橡胶制品有限公司提供。可进入宏鑫橡胶企业官网www.zzhxxj.com详细咨询，咨询电话：0371-65689578)

郑州宏鑫橡胶专业为广大用户提供输送机滚筒包胶业务，同时，公司还根据市场需求研发出适合客户使用的耐磨胶板，产品种类齐全，欢迎大家选购！

郑州宏鑫专用滚筒包胶橡胶插板型号：

型号	适用范围	厚度	性能	质保
a3型耐磨型	钢铁、水泥、粮食	15mm	东南亚橡胶，美国进口粘结剂，耐磨、抗静电、抗低温、v3级阻燃	1年
a2型阻燃型	煤矿等	15mm	进口橡胶，美国进口粘结剂，高耐磨、v1级阻燃，抗静电	1年
a1型出口型	高端用户	18mm	进口橡胶，美国进口粘结剂，符合欧盟及北美环境标准，高耐磨、v1阻燃，抗静电，抗寒/耐高温。	5年

郑州宏鑫橡胶耐磨胶板应用范围: · 预开槽橡胶板，适合主动轮包胶

· 保护滚筒表面不粘附运料及避免输送带跑偏

· 增加滑动摩擦系数，从而减少滚筒与输送带之间的打滑 · 保护滚筒免受磨损及腐蚀

· 长距离，大直径滚筒 (>1000mm) · 高强度织物及钢索输送带

郑州宏鑫橡胶三种包胶方式的优劣对比： a.热硫化包胶：传统包胶方式结实耐用，但不能现场操作须将滚筒送至硫化厂，施工周期较长，适用于非紧急情况的包胶。

b.插板式包胶：引进美国技术可以现场施工，无需拆卸滚筒，施工速度最快，二次安装更快，但是在滚筒进行电焊或打孔。

c.冷硫化包胶：现场施工快，无需要拆卸滚筒，但是粉尘太多或过于潮湿的环境不利于胶板的粘和。