

国产医用全自动清洗消毒器

产品名称	国产医用全自动清洗消毒器
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

产品详情

全自动清洗消毒器 快速式全自动清洗消毒机 全自动喷淋清洗消毒器

本仪器是根据医院的特点设计成专用的全自动清洗设备。主要适用于医院手术刀，手机、止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器、电刀、导丝、异物钳、细胞刷等放射性、污染性、大批量、高洁度的自动的清洗，是医院口腔科、内镜中心、手术室及供应室及消毒中心必备设备。

主要性能及特点 mainfunction

控制：采用进口plc机控制，7寸彩色大触屏人机界面人性化操作模式，并预置多组程序，可自行设定20个可编程序。

记录：特设打印功能：采用进口针式微型打印机，ao值显示记录清洗全过程，并可与追溯质量管理体系连接，长久保存。

时间：增加了清洗和消毒预加热仓，只需30分钟，即可完成清洗、漂洗、消毒、干燥全套过程，清洗消毒效果经检测，完全符合iso15883标准。

安全：采用双层钢化镀膜大视窗透明玻璃门体，隔音隔热，双门互锁，主动压紧密封更可靠，保护工作人员和清洗物品安全。

低温消毒和除锈：特有的单独化学消毒程序，对非耐高温和有锈迹的器械进行低温消毒和除锈。

大容器：配备5层器械清洗架，装载15只标准蓝筐。

附件：

主清洗水泵、排水泵、电磁阀、风机、计量泵、温控仪、主开关等均采用进口国际著名品牌。具有强大的循环清洗、消毒、干燥能力和精确的清洗剂，消毒剂，除锈剂等加注功能。

故障自检诊断功能：系统设备安全自检故障诊断功能，保证了设备运行安全。

进口材质：整机采用韩国进口316b不锈钢。

主要技术指标main technological data

仪器型号	jk-dy350	jk-dy420	jk-dy500	jk-dy 600
仪器尺寸(mm)	1300*900*1900	1300*940*1900	1300*1050*1900	1900*1470*1050
清洗内槽尺寸(mm)	700*680*750	730*720*800	930*800*696	1090*800*696
清洗容量	350l	420l	500l	600l
超声频率	40khz	40 khz	40 khz	40 khz
超声电功率	3500 w	4200 w	5000 w	6000 w
喷淋电功率	1500w	1800w	1800w	1800w
风压电功率	750w	1100w	1500w	1500w
水加热电功率	20kw	30kw	35kw	35kw
干燥加热电功率	7 kw	9 kw	9.5kw	10 kw
耗电最大功率	20kw	30 kw	35 kw	35 kw
最高干燥温度	115	110	110	110

最高消毒温度	98			
工作时间可调	触摸屏控制 6组可编程序控制 自动可调			
清洗架层数	5	5	5	5
篮框数量	10	10	15	15
清洗剂投放方式	全自动精确加注			
防锈剂投放方式	全自动精确加注			
清洗车进出	手控进出			
开、关门方式	电动开关门或手动开关门			
工作噪音	60db			
水源压力	0.30mpa-0.80mpa			
电源电源	380v/220 50hz			