

# 烧结铁青铜粉末冶金含油轴承

产品名称	烧结铁青铜粉末冶金含油轴承
公司名称	嘉善安驰轴承制造有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	嘉兴市嘉善县干窑镇经济开发区
联系电话	86-057384516855 13116838041

## 产品详情

烧结铁青铜粉末冶金含油轴承 - 材料组织 ‘安驰’ 烧结铁青铜含油轴承是在石墨铁基含油轴承的基础上成功开发的又一种新型材料。

在烧结fe-c材料中加入2~3%cu时，可以增高强度和使材料性能稳定。在有限补加润滑油的条件下，推荐采用石墨加入量为(4~15)%和铜加入量为(4~12)%的烧结铁基材料。

滑动速度高(>1.5m/s)时,必须增大石墨加入量或增加补充润滑。另外一种烧结铁青铜材料是fe-cu-c-sn  
物理机械性能 密度 6.0-6.4 含油率(%) 18 压溃强度, (kgf/mm<sup>2</sup>)

17.2~31.0 烧结铁青铜粉末冶金含油轴承 - 材料特点 \* 满足干摩擦工况，可以免于维护； \* 热稳定性高； \* 使用温度范围广； \* 具有很低的磨损率，使用寿命长； \* 金属材料具有良好的导电性能， \* 不会产生静电现象； \* 具有较高的承载范围； 烧结铁青铜粉末冶金含油轴承 - 典型应用  
烧结铁青铜含油轴承的物理-机械性能高，可用于制造需要较高强度的摩擦组件。