

# 运城夏县低压负载箱租赁-移动假负荷出租活动中

产品名称	运城夏县低压负载箱租赁-移动假负荷出租活动中
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

运城夏县低压负载箱租赁-移动假负荷出租活动中 动态测试 1.突加或突减负载测试

先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。

转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。

风机采用轴流风机,具有风量大转速高、散热性好、噪音小等特点。主要构件: 1、阻性负载:阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合金电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐蚀组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。具有耐酸、耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果,可全天候使用。阻性负载由合金电阻固定在绝缘板上,整个阻性负载密封处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。 2、感性负载:感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理,引出端子采用镀锡铜管端子。此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪

音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部门的设备能得到不间断的电源供电，这些部门通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障，备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁，因此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要，是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测，可以测试各类发电机组的输出功率、带载能力，各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。本公司是一家租赁机械设备的诚信公司,主要以出租进口发电机为主,发电机品牌有:卡特、美国康明斯,沃尔沃,帕尼斯,韩国大宇,三菱等。酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电;

本公司致力于提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。服务范围:北京、天津、河北、山东、山西、河南都设有发电机销售、租赁办事处;就近调取设备为您节省用电时间。

业务范围:1、进口柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,

2、为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电。

3、调试、维护、设备,根据客户需要24小时随时发电。