

DPC单锤式破碎机

产品名称	DPC单锤式破碎机
公司名称	郑州集成机械装备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口 世贸大厦B座15楼1502号
联系电话	86-037165861979 13071076167

产品详情

dpc系列单段细碎机是在单段(反击)锤式破碎机的基础上，为适应石灰石、石膏、原煤等基础工业原料进一步简化入料粒度大、出料粒度小、锤头寿命长、生产能力大、电耗低、维护简便、运行费用低的显著特点。与普通小(80%<5mm)、设备投资低于同规模传统工艺装备35~50%，长期运行管理费用低于同规模传统工艺装备系统30%。广泛应用于石料、电力等行业。

性能特点 >>

特点及优势：1、采用三腔曲面形破碎腔，使物料打击次数增加，形成空中自身打击，实现石打石解离破碎。使电耗少；2、反击板与锤头间隙调节方便，出料粒度可在3-30mm范围内按要求调节；3、（锤头）寿命比同类设备遥遥领先。管理、运行、维护费用低；4、卸料蓖板可在机外方便调节；5、结构先进、简单、维修量极少。一个人用一把扳手即可在20分钟完成一次对整机全面检查维护。

技术参数 >>

技术参数

	dpc40	dpc60	dpc90
转子直径 (mm)	1000	1200	1400

转子长度 (mm)	900	1135	1154
主轴转速 (rpm)	666	660	475
主带轮直径 (mm)	909 . 6	1009 . 6	1259 .
电机轮直径 (mm)	409 . 6	409 . 6	409 . 6
带速 (m/s)	31.7	31.7	31.3
转子线速度 (m/s)	34.85	37.68	34.8
锤头数量 (只)	24 (20kg/只)	24 (35kg/只)	30 (43.5kg
最大进料粒度 (mm)	700	800	900
出料粒度 (mm)	d平均 5 d80 8	d平均 5 d80 8	d平均 5 d80
进料口尺寸 (mm)	1050 × 760	1320 × 760	1330 × 9
配用三角带	spc5000 (6根)	spc5000 (6根)	spc7100 (7
配用电机及功率	y280s-4 , 75kw	y315m-4 , 132kw	y315l2-4 , 2
轴承型号	22328	22328	22344K
生产能力 (t/h)	30 ~ 60	60 ~ 90	90 ~ 12
外形尺寸 (mm)	2260 × 2210 × 2330	2520 × 2474 × 2633	2871 × 2587