

# 国标RS485屏蔽工程总线缆2\*2\*1.0 国标

产品名称	国标RS485屏蔽工程总线缆2*2*1.0 国标
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

国标RS485屏蔽工程总线缆2\*2\*1.0 国标

组态注意事项：您可以通过 RS485 连接 PROFIBUS 和 MPI 网络。因此，对于这两种网络，可以使用同样的硬件组件（例如电缆、连接器、中继器等）以及相同的供电电压和终端电阻。

选择总线连接器：国标RS485屏蔽工程总线缆2\*2\*1.0 国标

在 CPU 上，选用带有 PG 插口的连接器。这意味着您可以简单地将 MPI 编程导线插到早已插入的连接器上。无论何时，当您需要连接编程设备时，您无需先将前述连接器移除。在 OP (OP7、OP17、...OP37) 上，使用带有轴向引出电缆单元的连接器的连接器，因为 OP 上没有足够的空间提供给带有弯角式引出电缆单元的连接器的连接器。

装配连接器：国标RS485屏蔽工程总线缆2\*2\*1.0 国标

已开发了 PROFIBUS 快速连接系统用于快速和简易地装配 RS485 铜导线。为该系统提供有一种标准电缆和工具。该工具是为 PROFIBUS 快速连接电缆配备的。您只能将其与该电缆匹配使用。使用刀片盒可以进行 1500 次切割。

如果在\*个用户和zui后一个用户之间的电缆长度超出了zui大允许值，则必须使用一台中继器。对于 MPI 和 PROFIBUS，波特率 187.5 Kbaud 对应的zui大电缆长度分别为 50m 和 800m。关于网络配置的详细指导位于手册（“ SIMATIC NET - Industrial Communications Networks - PROFIBUS Networks ” (SIMATIC NET - 工业通信网络 - PROFIBUS 网络)) 中 (条目号 1971286)。

国标RS485屏蔽工程总线缆2\*2\*1.0 国标