

SR-610,SR-600,N-R2

产品名称	SR-610,SR-600,N-R2
公司名称	深圳市长思远电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳布吉中兴路大世纪花园8A301
联系电话	86-075528534451 13530159473

产品详情

sr-610, sr-600, n-r2 中距離タクト式可視光半導体レーザー (波長660nm)

出力 90 μ w

パルス幅 200 μ s

レーザークラス クラス1レーザー製品 (jis c6802, iec60825-1, fda (cdrh) part 1040.10)

照明光源 高輝度赤色led

読み取り対応コード

バーコード code39, itf, industrial 2of5, coop 2of5

nw-7 (codabar) ,code128,gs1-128 (ean-128)

gs1-databar (rss) , code93, jan/ean/upc, trioptic code39

二次元コード qr, microqr, datamatrix, pdf417, micropdf, maxicode,gs1-composite

焦点距離 100mm

最小分解能 バーコード 0.127mm

二次元コード 0.25mm

読み取り時間 (代表例) 21ms (焦点距離、qrコード21×21において)

読み取り距離 (代表例) qr 35 ~ 188mm (セルサイズ0.508mm)

datamatrix 40 ~ 173mm (セルサイズ0.508mm)

バーコード 44 ~ 205mm (ナロー)

読み取り視野範囲 (焦点距離において) 70.6mm × 45.0mm

入出力仕様 入力端子 2点 (in1.2)、無電圧入力 (有接点、無接点)

制御出力 npn オープンコレクタ出力4

点 (out1~4) 最大30ma (24v以下)

以下、漏れ電流0.1ma以下

rs-232c 通信方式

rs-232c 準拠

通信速度9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps

同期方式 調歩同期

データビット長 7/8ビット

ストップビット長 1/2ビット

パリティチェック なし/ 奇数/ 偶数

usb usb 2.0 full speed 準拠

耐環境性

保護構造ip65

使用周囲温度 0 ~ + 45

保存周囲温度 - 10 ~ + 50 (氷結しないこと)

使用周囲湿度 35 ~ 95%rh (結露しないこと)

使用周囲照度 太陽光 : 10,000lx、白熱ランプ : 6,000lx

蛍光灯 : 2,000lx

使用雰囲気 じんあい、腐食性ガス

耐振動 10 ~ 55hz : 補償

定格 電源電圧dc5v + 5% - 10%

消費電流 630ma以下

質量 約160g (ケーブル含む) ケーブルなし質量 約27g