

生物实验室冰箱,微生物低温实验箱

产品名称	生物实验室冰箱,微生物低温实验箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	85499.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

生物实验室冰箱,微生物低温实验箱

福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

生物实验室冰箱,微生物低温实验箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生物实验室冰箱,微生物低温实验箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

生物实验室冰箱,微生物低温实验箱更多型号产品规格参数：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

160w

2-48

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

160w

2-48

595 × 570 × 1315mm

78KG

FYL-YS-828L

360w

2-48

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

360w

2-48

1267 × 678 × 2105mm

258KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生物实验室冰箱,微生物低温实验箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生物实验室冰箱,微生物低温实验箱特点自动蒸发式冷凝水设计,免除柜子排水下水难的困扰,便捷使用:本机采用智能节电系统,当温度达到所设定的温度时,压缩机即停止运转,以达到的节能省电效果。采用原装、全封闭、低噪音压缩机组,主机配备多种自动保护元件、确保主机使用寿命;采用自动门,多层中空高强度玻璃、柜内物品一目了然;电脑自动控制温度,可定时停机化霜休息、增加主机使用寿命,液晶显示、柜内准确温度;风冷型冷却速度快,柜内温度均匀,上下温差小;高密度保温材料,采用高压发泡设备进行浇灌,密度高、节电;结构为发泡门箱体,主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。前置式出风口,可嵌入墙体内部,节省空间强制风循环系统,柜内温度均匀,柜内温差小。箱门具备大视角保温钢化玻璃,便于用户观察,门封条及保温材料令整机性能体现更优良。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。生物实验室冰箱,微生物低温实验箱

勤发发