

甘露醇加热箱 参数 图片 报价

产品名称	甘露醇加热箱 参数 图片 报价
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87655.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

甘露醇加热箱 参数 图片 报价

"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

甘露醇加热箱 参数 图片 报价产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,甘露醇加热箱
参数 图片 报价

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：甘露醇加热箱 参数 图片 报价更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

低温温

高温温

层架

尺寸

FYL-YS-50L

50L

4

48

2层

43*48*51cm

FYL-YS-50L

50L

4

38

2层

43*48*51cm

FYL-YS-100L

100L

4

38

3层

48*49*84cm

FYL-YS-138L

138L

4

38

3层

54*42*84cm

FYL-YS-150L

150L

2

48

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

2

48

3层

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

2

48

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

2

48

5层

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

2

48

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0

100

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

0

100

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

0

100

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2

20

4层

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

2

20

6层

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。甘露醇加热箱 参数 图片 报价 交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

甘露醇加热箱 参数 图片 报价特点微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。高低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保证物品安全温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，外门防凝露，85%湿度无凝露PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度采用压缩机制冷，制冷，节能低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁箱体外部采用A3钢板喷塑，防腐化喷涂工艺，整洁美观。甘露醇加热箱 参数 图片 报价

勤发发