

# 旋流板洗涤塔 武汉隆亿达环保公司

产品名称	旋流板洗涤塔 武汉隆亿达环保公司
公司名称	武汉隆亿达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路28号
联系电话	18162583035 18162583035

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉隆亿达环保工程有限公司

喷淋塔主要的运作方式是，废气不断由风管引入喷淋塔，废气与喷淋塔喷嘴雾化后的水汽，气液两相充分接触，将漆雾击打拦截、沉淀下落，回流至水箱。废气经过喷淋塔洗涤净化后，再经除雾板脱水除雾后，留下洁净的空气，通过排空管道有组织排放。

喷淋塔的优点：

- 1.工艺简单、管理、操作及维修相当方便简洁。
- 2.设备占地少、安装方便。
- 3.耗水、耗电指标较低。
- 4.耐腐蚀、不磨损、使用寿命长。
- 5.压降较低、操作弹性大、且具有很好的除雾性能。
- 6.废气处理设计周密、层层净化过滤废气，效果较好，去除率可高达99%以上。

应用领域：

适用于含不回收粉尘废气、高温废气可在水溶液中添加酸碱剂，可吸收酸碱废气。

适用于家具制造业、喷烤漆行业。

气旋混动喷淋塔设备的产品特点: 气流切向进入净化设备高速横向圆周运动，气液混流在离心力作用下达到除尘目的，旋流板洗涤塔，针对粘性粉尘、油性粉尘、纤维粉尘、打磨抛光粉尘能确保净化，不易堵塞进气通道及吸附填料。

1. 定制化程度高，气旋喷淋塔可以根据企业实际情况量身定做，包括所需要的风量与动力、管道的走向、集气罩等配置。
2. 气旋喷淋塔具有阻力小、能耗省、噪声低、处理等优点，可以处理多种粉尘和废气。
3. 气旋喷淋塔适用连续性和间歇性的污染物排放处理，管理操作方便简单，不会对车间的生产造成任何影响。
4. 气旋喷淋塔由PLC控制风机转速，既能满足车间随时所需要的气量和风速，又能很好的解决了运行成本问题，达到节能目的。

经气旋喷淋塔治理后达到国家和地方的排放标准，适用于半导体、冶金、电镀、化工、硅胶、制药等行业中的粉尘和废气处理。

气旋混动喷淋塔设备的工作原理: 当生产作业时，废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置，废气在离心力的作用下进液乳化反应，在混流液的高速旋转状态下，废气与旋转液体充分混合吸收相溶增加比重，利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离，分离后的气体进入环保填料吸附层，螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上，由于填料的合理设计，废气浸透在填料的时间较长，废气与反应液在环保填料表面有充分的气液相溶反应时间，从而达到达标排放的目的。旋流板洗涤塔-武汉隆亿达环保公司由武汉隆亿达环保工程有限公司提供。武汉隆亿达环保工程有限公司是一家从事“活性炭吸附,RTO,U V光氧催化,喷淋净化,滤筒除尘设备等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆亿达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆亿达在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！