

AK28X-16T-DN20空压机安全阀

产品名称	AK28X-16T-DN20空压机安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

产品详情

【ak28x带拉环空压机安全阀产品用途】

ak28x黄铜带拉环空压机安全阀是一种用于空压机等设备作为超压保护的最终安全保护装置，该类型安全阀采用弹簧直接载荷式，螺纹连接。

【产品特点】

1、整定压力偏差小，可达 $\pm 3\%$ 2、启闭压差 15% 3、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性
4、氟橡胶软密封 5、全启式结构，排量大

【执行标准】

设计规范：gb/t 12243

结构长度：gb/t 12221

试验与检验：gb/t 12242

产品标识：gb/t 12220

供货规范：jb/t 7928 【产品型号】

ak28x-16t 【整定压力等级】

公称压力(整定压力等级
mpa)

1.6 0.06 ~ 0.1 0.1 ~ 0.16 0.16 ~ 0.25 0.4 ~ 0.6 0.6 ~ 0.8 0.8 ~ 1.0 1.0 ~ 1.3 1.3 ~ 1.6

【性能参数】

no.

零件名称

ak28x材料

1	阀体	黄铜
2	阀瓣	氟橡胶
3	阀盖	黄铜
4	阀杆	黄铜
5	弹簧	50crva

【主要外形连接尺寸】	公称通径	尺寸			
	dn (mm)	do	rc	a	b
	6	3	1/4"	65	24
	10	6	3/8"	65	24
	15	10	1/2"	85	28
	20	13	3/4"	110	40
	25	18	1"	140	48
	32	25	1-1/4"	170	60
	40	30	1-1/2"	185	70
	50	38	2"	210	85

订货时请注意以下内容：1.公称通径。2.公称压力或公称压力等级及使用温度。3.开启压力。4.阀体及零配件材质。5.密封面材料。6.连接方式及结构长度。7.安装环境。8.使用介质。9.其他要求-当您选用“禹轩”牌系列安全阀产品时，请根据本系列产品型号及要求订货，如按其他要求订货，请与本公司销售部联系为您特殊定做，一定满足您的要求。安全阀网站：www.yuxuanv.com。