

# A41Y-320C型高压安全阀-禹轩阀门供应

产品名称	A41Y-320C型高压安全阀-禹轩阀门供应
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

## 产品详情

### a41h-320c-dn32高压安全阀用途

a41h160, a41y320型高压安全阀(碳钢)适用于工作温度 200 的空气、氨氢混合气、水等介质的设备管路上。a41y160p, a41y320p型高压安全阀(不锈钢)适于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路的安全运行。

### 一、安全阀的主要特点:

安全阀是受压设备,容器或管道上的最佳超压保护装置。当设备压力升高超过允许值时,安全阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高,当压力降低到规定值时,安全阀及时自动关闭。

封闭式安全阀的阀盖是封闭的,利于防止灰尘和杂物侵入,防止有毒和易燃介质溢出,开窗式安全阀由于阀盖敞开,利于降低弹簧腔室的温度,主要用于蒸汽介质管道和容器。

带扳手安全阀当介质压力达到开启的75%以上时,能利用扳手作手动开启。

全启式安全阀开启高度 流道直径的1/4,排放量大,微启式安全阀开启高度 流道直径1/20-1/40。

二、用途: a42y系列安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气、水等介质的设备或管道上,当设备或管道内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备安全运行。阀盖开窗,利于降低弹簧腔室的温度。

三、标准: 设计制作验收标准符合gb12243-2005国家标准。(订购时请认明压力等级或整定压力值:(单位: mpa))

四、材质：材质为碳钢、不锈钢、钛合金等。（可根据客户参数需求订做各种材质）