

库尔勒市防腐沥青漆欢迎来电

产品名称	库尔勒市防腐沥青漆欢迎来电
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货地:乌鲁木齐 用途:防腐 服务范围:全疆
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

沥青防腐漆由于其出色的防水和防腐性能，现在很多码头、地下管道、水下建筑、化工管道等重防腐区域都会使用它作为防腐用漆。环氧沥青漆施工参考：1、环氧沥青漆涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以漆膜的附着力。注：涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2天以后才能使用。2、环氧沥青漆施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用稀释剂稀释。3、环氧沥青漆施工时要排风以防中毒，施工现场严防明火，以防火灾。4、环氧沥青漆有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。环氧煤沥青漆适用范围适用于性或部分浸于水下的钢结构、原油舱内部、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石油管道等的防腐处理。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优，保色性好。2、防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。4、施工方便，常温固化。涂层既可在5~40 条件下固化成膜，也可在60~80 条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用好等长处。煤沥青：耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、二氧化碳、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多，它和环氧树脂湿溶性越好。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化的服务。