

天津污泥干化设备 科力达 移动式污泥干化设备

产品名称	天津污泥干化设备 科力达 移动式污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

污泥烘干机工作原理

对流冷风干燥，低温污泥干化设备，利用干燥热空气为干燥介质，物料中水分吸收空气中热量气化至空气中，从而达到干燥目的；

此空气为对流干燥的载热载湿介质，也可以为其他介质；

由热力循环系统和热风干燥循环系统组成。

单条干化线每日可处理含水率80%的湿污泥100吨，可适合污泥分散或集中处理模式；

无机械磨损，、价格适宜，是您污泥无害化、减量化处理的好选择！

（一）无粉尘危害，低温干燥更安全

机组内干燥空气温度工作范围为40~70℃即可完成干燥。无扬尘与隐患，出料温度<50℃，无需二次冷却，可直接储存。

（二）运行不受环境温度地域限制

365天、24小时全年全天候随时随地开机运行，不受温度、湿度、气候、地域限制，都可以使用。

（三）冷凝水直排

干化产生的水分被干空气吸收，被低温冷却凝结成水滴，水质澄清干净，无需二次处理。

污泥烘干机的烘干工艺：

1、桨式加热烘干：本烘干工艺是利用加热烘干系统来达到烘干，这种工艺在结构主要包括干燥器，污泥进料器，天津污泥干化设备，辅助热源，送气系统，热量回收装置，污泥干化设备价格，灰尘控制，灰烬排出，控制系统等等装置。

2、高温湿氧化烘干：本烘干工艺将污泥和纯氧同时导入要求的温度和压力的反应容器中，纯氧在高温、高压的状况中，不需要使用催化剂就可将大部分的有机物氧化，剩下的一小部分污泥，则可通过机械的方式进行脱水、烘干，从而达到烘干的目的，这种污泥烘干机工艺适用于非农业场合，但是可以作为建筑的原材料进行二次利用。污泥干化设备

天津污泥干化设备-科力达-移动式污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司为客户提供“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”等业务，公司拥有“科力达”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宁经理。