

# 移动式污泥干化设备 河北污泥干化设备 占地面积小

产品名称	移动式污泥干化设备 河北污泥干化设备 占地面积小
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

### （一）无臭气排放、密闭式空气循环

采用密闭循环风路系统。无臭气产生，污泥干化设备培训，无二次污染，无需安装任何除臭装置。对周围环境无任何污染。阻绝干化过程VOC(挥发性有机)、臭味气体外排；

### （二）处理能力大

单台每日处理量1-100吨，模块组合机组处理100-500吨污泥。机组为全自动化处理污泥，无需专人看管、管理、操作简单

### （三）机组占地面积小

无需土建工程，设备安装简单，即装即用，调试周期短，可直接安装在厂区。室内、室外，低温污泥干化设备，地下室均可，节约土地面积。

#### 1) 节能

采用热泵热回收技术，河北污泥干化设备，密闭式干化模式无任何废热排放，平均1度电脱水2.5~3.5公斤，节能明显。

## 2) 安全卫生

干化过程在80度以下进行，系统运行安全，设备封闭设计，无废气排放。

出料温度低，干料为颗粒状，无粉尘危险，移动式污泥干化设备，无需冷却，直接储存。

干化机产生的冷凝水，可以直接达标排放。

## 3) 灵活性强

采用变频控制，可\*\*调节污泥干度。出料含水率可任意调节。

## 4) 设备材料可靠

采用不锈钢等防腐材料、耐腐蚀塑料、换热器采用防腐处理，质量可靠，确保设备良好运转。

污泥烘干机的烘干工艺：

1、桨式加热烘干：本烘干工艺是利用加热烘干系统来达到烘干，这种工艺在结构主要包括干燥器，污泥进料器，辅助热源，送气系统，热量回收装置，灰尘控制，灰烬排出，控制系统等等装置。

2、高温湿氧化烘干：本烘干工艺将污泥和纯氧同时导入要求的温度和压力的反应容器中，纯氧在高温、高压的状况中，不需要使用催化剂就可将大部分的有机物氧化，剩下的一小部分污泥，则可通过机械的方式进行脱水、烘干，从而达到烘干的目的，这种污泥烘干机工艺适用于非农业场合，但是可以作为建筑的原材料进行二次利用。污泥干化设备

移动式污泥干化设备-河北污泥干化设备-占地面积小(查看)由科力达智能装备(山东)有限责任公司提供。科力达智能装备(山东)有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。科力达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！