

三河透水砖机、宝坻泰山砖机

产品名称	三河透水砖机、宝坻泰山砖机
公司名称	天津市蓟县润丰液压机械厂
价格	300000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市蓟县礼明庄镇韩家寺村(原建丰公司内)
联系电话	022-29895678 1522205558618502223181

产品详情

jf-qt6-15b型全自动震压式墙地砖生产线：

(一) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站、电控柜、二次给料机、出砖送板机	35kw	
2	7米输送机	2.2kw	
3	js500强制式搅拌机	24kw	
4	三仓配料仓	8.8kw	
5	自动叠板机	7.5kw	

(二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	78kn
2	震动频率	5000次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	85db
5	震动时间	7秒/次
6	外形尺寸	5800*2200*2900 (mm)
7	装机容量	35kw
8	整机重量	13t
9	最大压力	10t
10	托板尺寸	1200*570*25 (mm)
11	操作人数	11人
12	用地面积	5000m ²

(三) 适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖 240*115*53 (mm)	36块	15秒/次	8640块
空心砖 390*190*190 (mm)	6块	15秒/次	1440块
多孔砖 240*115*90 (mm)	18块	15秒/次	4320块

(四) 设备介绍：

jf-qt6-15b型设备是在jf-qt6-15a型设备的基础上,通过客户的反馈意见,经过我厂设计及工作人员不断创新、改进而生产出来的,经过近2年的实际使用,该型号设备无论是从产量上还是从设备的稳定性上都较以前的jf-qt6-15a型有了很大的提高,相对于其他厂家的同类产品也有明显的优势,深得广大用户的好评与信赖。

该机型主要特点是：该设备采用全自动电脑系统控制,在原有jf-qt6-15a型设备基础上,增加了变频器,原有plc采用纯日本进口,并引用日本技术在全自动控制程序上对以往设备做了很大的调整,使设备程序的稳定性甄于完美。同时,在保证设备稳定性的前提下,通过不断改进,设备的震动力及震动频率增大,配合独到的液压及辅助系统,使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高,弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够,人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。该设备更换模具可以生产各种型号尺寸的空心砌块和标准砖,达到了一机多用的效果,免去了您想生产不同产品而增加设备所造成的资金浪费。

通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了自动化作业,大大节省了人工,由于生产出的制品的密实度高,所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛,大大节省人力,并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题,因为咱们的设备生产标准砖只需要托板50块左右。由于该机型大部分配件采用国内甚至国际上领先的优质产品,所以设备在价格上相对其他厂家生产的同类产品稍高一点,但就设备的稳定性来说,不是一般的同类产品可以达到的。由于设备的稳定性好,故障率低,减少使用过程中维护及更换零部件费用,在加上免去不必要的维修时间,提高生产效率,增加了产值,所以综合起来看该设备相对于其他同类产品还是物超所值的,主要适用于中小型企业。