

L245N管线钢绝缘接头生产厂家

产品名称	L245N管线钢绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 绝缘接头市场中金属膨胀节有专门用途，发展前景也大；绝缘接头由于价格相对较低仍旧占据主导地位；绝缘接头则由于价高、笨重不易维修而导致市场逐渐萎缩，只有个别技术创新品种仍有增长；而非金属膨胀节是物料储运业的新产品，具有质轻、平稳、美观、整体性好、无钉无刺、无味无毒、耐酸、耐碱、耐腐蚀、易冲洗消毒、不腐烂、不助燃、无静电火张经理、可回收、使用寿命是波纹膨胀节8倍、回收价值高等优点，是现代化运输、包装、仓储的重要工具，由于集众多优点于一身，非金属膨胀节发展迅速，市场前景十分广阔，近年来大力开发绝缘接头，更是前景无限。

大口径绝缘接头是管线输送中为防止电化腐蚀,对管线实行阴极保护所需的重要元件,是我厂联合有关设计院共同开发的替代绝缘法兰的换代产品。它比绝缘法兰刚度高,可承受弯矩大,绝缘性能高,寿命长,并可埋地安装。一,主要技术参数 1,适用介质：油,气,水,矿浆等 2,适用温度：-40100 3,压力范围：pn10mpa4,产品规格：dn40mmdn1000mm 二,特点： 1,国家专利产品,专利号：zl97203819.12,绝缘性好,绝缘电阻10m 3,承受弯矩大,与管线等强度。4,使用寿命长。5,可埋地安装。绝缘接头的分类：

高强度钢轨绝缘接头,是在相接两钢轨端部放置轨端绝缘件,而槽型绝缘板夹装在接头两侧,两块加强型鱼尾板安装在绝缘板的凹槽内,然后用高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。第1种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板,主要应用于燃气输配管线和燃气调压,计量,存储等设备之间,其主要作用是将燃气输配管线的各段间,设备与管线间相互绝缘隔离,保护其不受化学腐蚀,延长管线和设备使用寿命。产品符合sy/t0516-1997绝缘法兰设计技术规定标准。其中一个短节端部内侧表面被加工呈齿形,密封绝缘组合件的形状与其匹配。该短节延伸端被锻压成型后,则形成整体式接头。

绝缘接头是同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。绝缘强度：2500v 50hz 1分钟无击穿或起电弧；绝缘阻值：直流1000v 阻值6m；水压试验压力：设计压力的1.5倍；气密试验压力：等同设计压力；无损检测：按照jb4730-94所有对接接头100% 射线探伤，其它承压焊缝100% 磁粉探伤；坡口：采用api5l标准整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与

上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。