

科隆KROHNE科里奥利质量流量计OPTIMASS 3400 7010 3010

产品名称	科隆KROHNE科里奥利质量流量计OPTIMASS 3400 7010 3010
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆KROHNE 型号:OPTIMASS 3400 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

科里奥利质量流量计，适用于低流量和计量应用

气体和液体的高精度（ $\pm 0.1\%$ ） $>0.3 \text{ kg/h} / 0.01 \text{ lb/min}$;在各种气体馏分和复杂的流动条件下保持运行（EGM）

标准额定压力高达 $300 \text{ bar} / 4351 \text{ psi}$

法兰：DN15 /1/2";还有螺纹和卡箍连接

3 x 4...20 mA、HART7、Modbus、FF、Profibus-PA/DP、PROFINET、EtherNet/IP、蓝牙

OPTIMASS 3400 是一款经济高效的科里奥利质量流量计，用于在各种要求苛刻的低流量和计量应用（从 0.3 kg/h 或 0.01 lb/min 以上）中精确测量液体和气体的流量。OPTIMASS 3400 具有夹带气体管理（EGM）用于液体应用，因此即使夹带气体高达100%，也能保持运行。

产品功能和选项取决于设备配置：联系我们，以确保您的首选功能可以组合在一台设备中。

单Z轴管设计

夹带气体管理（EGM）：在介质中夹带空气或气体的情况下保持运行

通过安全的无线蓝牙连接 (<20 米/65.6 英尺) 进行设备调试、验证、诊断和监控

快速和完全数字的信号处理

高精度：液体为中压的 $\pm 0.1\%$ /气体为中压的 $\pm 0.5\%$

广泛的传感器和过程诊断 (包括 NE 107)

集成温度测量

3 种尺寸，一个占地面积

可选 PED 认证的二级压力控制，最高可达 30 barg / 435 psig

多种选择 (伴热、吹扫口等)

易于排水，易于清洁

无串扰：耐安装和工艺影响

使用 OPTICHECK 服务工具对流量计进行现场验证