

# 禅城旧水泵房静音改造

产品名称	禅城旧水泵房静音改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	凯泉:18.5KW 南方:37KW 东方:22KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

禅城旧水泵房静音改造是我们东莞优控机电工程有限公司一项专业的服务，旨在为客户提供舒适安静的工作和生活环境。通过对水泵房进行改造，我们能够有效降低噪音，提高工作效率。

在禅城旧水泵房静音改造项目中，我们推荐的产品包括南方、东方、凯泉、连城、白云和广一系列，它们分别拥有37KW、22KW、18.5KW、11KW、7.5KW和5.5KW的产品参数值。各系列水泵均具有可靠性高、运行平稳、噪音低等特点，适用于不同规模和需求的水泵房。

除了产品本身的优势外，我们在禅城旧水泵房静音改造过程中，还进行了多方面的优化和改进。，我们对水泵房的隔音材料进行了选配，确保有效隔离噪音的传播。，我们在水泵房内部进行了合理的布置和设备安装，保证了水泵的正常运行，并最大限度地减少噪音和振动。

在禅城旧水泵房静音改造过程中，我们注重细节和专业化的施工。我们的工程师团队具有丰富的经验和专业的知识，能够根据实际情况提供zuijia方案。我们采用优质的材料和先进的技术，确保改造效果的持久性和可靠性。

除了静音改造服务之外，我们还提供全方位的售后服务。我们的客服团队随时为客户解答疑问，并提供技术支持和维护指导。我们始终坚持以客户需求为中心，努力为客户提供满意的产品和服务。

，禅城旧水泵房静音改造是我们的专业领域，我们拥有丰富的经验和专业的团队。选择我们的服务，您将获得高品质的产品和yiliu的售后服务。欢迎与我们联系，我们将竭诚为您提供更多详细信息。

产品参数：南方：37KW 东方：22KW 凯泉：18.5KW 连城：11KW 白云：7.5KW 广一：5.5KW

1) 拦污栅堵塞，进水池水位降低。

解决方法：拦污栅清污，加设拦污栅清污装置。

2) 前池与进水池设计不合理，进水流道与泵不配套使进水条件恶化。

解决方法：拦污栅清污，加设拦污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。

3) 形成虹吸时间过长，使机组较长时间在非设计工况运行。

解决方法：加设抽真空装置，合理设计与改进虹吸式出水流道。

4) 进水管固定不牢或引起共振。

解决方法：加设管道镇墩和支墩，加固管道支撑，改变运行参数，改变运行参数避开共振区。

5) 拍门反复撞击门座或关闭冲击力过大。

解决方法：流道（或管道）出口前设排气孔，合理设计拍门采取控制措施，减小拍门关闭时的冲击力。

6) 出水管道内压力急剧变化及水锤作用。

解决方法：缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。

7) 机组启动和停机顺序不合理，致使水泵进水条件恶化。

解决方法：优化开机和停机顺序。