

SYV-75-1-1*8 E1跳线

产品名称	SYV-75-1-1*8 E1跳线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	15.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:SYV 规格:75-1-1*8
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

SYV-75-1-1*8 E1跳线，

1. 线芯材质: 纯铜
2. 标称对数:5-2400对
3. 导体直径：铜线直径为0.40-0.90mm；
4. 绝缘材料：高密度聚乙烯；
5. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并***电缆的电气性能；
6. 绝缘线对：
把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对；
7. 缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工

、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成,50单位的超单位由二个12对和二一个13对两个子单位组成,100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对,但不超过10对;

8. 缆芯包带:缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带;

9. 电缆屏蔽:用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外,两边搭接粘合;

10. 电缆护套:阻燃铝塑综合护套

11. 识别标记:电缆外表面打印识别标记。标记内容:电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m;

12. 其他结构:根据使用场合、用户要求,可提供各种形式的电缆,以满足各种敷设环境条件要求。

主要电气性能:

1. 电缆直流电阻:20,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.7 51 0.8 36.6 欧姆/千米

2. 电缆绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 电缆绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000M .km

4. 电缆工作电容:平均值 52 ± 2 nF/km

5. 电缆远端串音防卫度:150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

0我厂的铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L型号规格同时具有***体系认证和生产许可证,如果您想了解此产品的详细信息,可以将铠装网线ZR-

HSGWPP22-2*5L型号规格的具体型号发给我们,我们将尽快为您提供此产品的价格信息。

