

# MKVV32细钢丝抗拉控制电缆9\*1.0 铠装型

产品名称	MKVV32细钢丝抗拉控制电缆9*1.0 铠装型
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

### MKVV32细钢丝抗拉控制电缆9\*1.0 铠装型

MKVV32细钢丝抗拉控制电缆9\*1.0 铠装型 MKVV32电缆| MKVV32铠装电缆| MKVV32钢丝铠装电缆| MKVV32细钢丝铠装电缆| MKVV32控制电缆| MKVV32阻燃控制电缆| MKVV32防爆控制电缆| MKVV32矿用电线| MKVV32矿用控制电缆| MKVV32矿用阻燃控制电缆| MKVV32矿用防爆控制电缆| MKVV32矿用铠装控制电缆| MKVV32矿用钢丝铠装控制电缆| MKVV32矿用细钢丝铠装控制电缆MKVV32(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

### MKVV32细钢丝抗拉控制电缆9\*1.0 铠装型 MKVV32

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22 MKVV32

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯。产品标准：MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2006《煤矿用塑料绝缘控制电缆》MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆。使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。矿用控制电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆；矿用控制电缆型号：MKVV|MKVV22|MKVV32|MKVVVR|MKVVVRP|MKVVVP|MKVVVP2铠装矿用控制电缆：MKVV22|MKVV32屏蔽矿用控制电缆：MKVVVP|MKVVVRP|MKVVVP2 煤矿用阻燃通信电缆、矿用通信电缆，矿用信号电缆，煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，煤矿用阻燃通信电缆、矿用电线、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通信电缆、矿用通信电缆，矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆