

济宁欧标中板标准用法

产品名称	济宁欧标中板标准用法
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4750.00/吨
规格参数	牌号/材质:S235JR、S235J0 用途:锅炉设备、船舶设备、建筑钢结构 品牌:山钢日照、鞍钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

济宁欧标中板标准用法 欧标标钢板：V形切口球控制阀这个结构类似于一个传统的球阀，但是在球上带有V形切口。V形切口球提供等百分比的流量特性。这种控制阀有良好的可调比、控制和关闭能力。造纸工业、化工厂、污水处理工厂、电力工业和石化炼油工厂使用这种阀体。直流通式结构产生很小的压力降。V形切口球控制阀体适合于冲刷性或粘滞性流体、纸浆或其它包含混合固体或纤维的浆料流体。它们使用标准的薄膜或活塞旋转式执行机构。球在旋转的时候仍然与密封接触。随着球的关闭，这会产生一种剪切效果，从而使颗粒粘附降至。欧标中板/薄板规格表：

欧标美标钢板	2	2*1500
欧标美标钢板	4	4*1500
欧标美标钢板	6	6*1500
欧标美标钢板	8	8*1500
欧标美标钢板	10	10*220
欧标美标钢板	12	12*220
欧标美标钢板	14	14*200
欧标美标钢板	16	16*250
欧标美标钢板	18	18*200
欧标美标钢板	20	20*250
欧标美标钢板	22	22*200
欧标美标钢板	24	24*250
欧标美标钢板	25	25*200
欧标美标钢板	26	26*250
欧标美标钢板	28	28*200

欧标美标钢板	30	30*250
欧标美标钢板	32	32*220
欧标美标钢板	35	35*200
欧标美标钢板	36	36*240
欧标美标钢板	38	38*220
欧标美标钢板	40	40*250
欧标美标钢板	45	45*220
欧标美标钢板	50	50*220
欧标美标钢板	55	55*220
欧标美标钢板	60	60*250

欧标热轧卷板：不锈钢拉丝是一种金属加工工艺，是当今不锈钢和铝制品行业的一种表面处理技术.是对不锈钢及铝产品进行的拉丝效果处理。、不锈钢拉丝不锈钢拉丝一般有几种效果:直丝纹、雪纹纹、尼龙纹。直丝纹是从上到下不间断的纹路，一般采用固定拉丝机工件前后运动即可。雪花纹是现在最为流行的一种，由一点点有规规的点组成，可用虫仔砂纸达到效果。尼龙纹是由长短不一线条组成，由于尼龙轮质地柔软所以可磨不平部位，达到尼龙纹。不锈钢拉丝很讲究程序和工艺，一般配合拉丝机修复和还原产品刮花的位置及焊缝，最终达到整体的拉丝艺术效果。