

松特蓄电池LC-X12/100 12V100AH储能工业用途

产品名称	松特蓄电池LC-X12/100 12V100AH储能工业用途
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:松特 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

松特蓄电池LC-X12/100 12V100AH储能工业用途

蓄电池池安装调试

- （1）使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。
- （2）不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。
- （3）不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。
- （4）当处理45伏或更高电压的电池时，要采取安全措施带上绝缘橡皮手套，否则可能会遭到电击。
- （5）不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。
- （6）拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。
- （7）将电池装在设备上时，应尽量将它装在设备的最下面，以便检查、保养和更换。
- （8）电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量，不细心的处理可能会对操作者造成伤害。
- （9）不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。
- （10）在电池端子、连接片上使用绝缘盖，以防电击伤人。

(11) 电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。

蓄电池产品优点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松特蓄电池LC-X12/100 12V100AH储能工业用途