

德国巴斯夫PA66系列（BASF公司授权）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 德国巴斯夫PA66系列（BASF公司授权） |
| 公司名称 | 上海溉邦实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德国巴斯夫BASF 代理商:德国巴斯夫PA66代理商 型号:PA66系列 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 13061954669 |

产品详情

德国巴斯夫BASF公司授权代理系列：

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3K标准级

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级

（BASF公司授权）代理PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级

PA66德国巴斯夫具有优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。PA66德国巴斯夫具有优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。

