

无锡硬质芯材锯机HD1300木塑复合材料锯

产品名称	无锡硬质芯材锯机HD1300木塑复合材料锯
公司名称	佛山市顺德区九荣建材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教镇新塘工业区世龙大道中宝利达电器对面
联系电话	86-13380277218 13380277218

产品详情

无锡硬质芯材锯机hd1300木塑复合材料锯

本复合材料开片锯机是人性化的操作界面，省材，省时，省力。

一次性装夹，能够将木料割完,且锯纹光滑无需刨。

液压式锯条张紧自动补偿系统，保证锯条时刻处于最佳张紧状态，延长锯条使用寿命。

自动化锯切厚度调节系统，保证精确的锯切厚度。

数字化厚度显示，快速精确调整锯条位置。

它突出的耐腐蚀性和阻燃性；优良的耐环境性和绝缘性；对水、声、电、热均有良好的隔绝作用，被广泛运用于航空、赛艇、高铁、建筑及风力发电等行业，在材料界被誉为“皇冠上的钻石”。可锯切石材、水泥砖、耐火材料、石墨碳素材料类、锯切硬质泡沫、竹木、冻木、硬木、红木类带锯机；往复锯、匡锯用硬质合金带锯条；硬质合金锯条磨齿机、焊齿机、整板开片锯等各种木工机械。

锯轮采用优质灰钢制成，再经动平衡校正，保证运动顺畅，凸型轮面有效避免锯带滑出锯轮,也是红木、黄花梨、复合板材、红酸枝，檀木贵重木材的最佳适合机床，自动退料，锯路小，速度快，可做到一米五乘一米五，可根据客户的要求订做。

hd1300x700	参数
最大加工尺寸	1300 x700x 3000mm

净重	8300kg
进料速度	0.3-5m/min
工作台进给电机功率	1.5kw
锯轮升降电机功率	0.85kw
锯轮电机功率	22kw
液压压力	55kg/cm ²
锯带速度	31m/s
锯条到工作台距离	20-1300mm
输送工作台尺寸	3500x1300mm
锯轮直径	710mm
锯条尺寸（长x宽x厚）	6635x41x1.1mm
锯路	1.4-1.8mm
外型尺寸（长x宽x厚）	7300x2950x3350mm