

长沙市种植基地边框护栏，园林围栏网

产品名称	长沙市种植基地边框护栏，园林围栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材料:镀锌铁丝 编织工艺:斜纹编织 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

钢板网片浸塑铁护栏网菱型防护网

护栏网安装注意事项：

- 1、在进行对护栏立柱进行混凝土基础施工时，施工单位应对场地进行必要的平整、清理，确保隔离栅安装完成后的线形美观、直顺。基础混凝土浇筑前，基坑的尺寸、以及基坑间间距，必须经监理工程师检验认可，方可进行混凝土浇筑。
- 2、立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，必要时可安设支撑来稳固立柱。立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整。确保直线段直顺，曲线段圆滑。立柱埋深要符合设计图纸要求。立柱施工完毕后，监理工程师要对立柱的线形、埋深、高度进行检测，以及和基础连接的稳固性进行检测。符合要求后，方可进行挂网施工。
- 3、网片必须和立柱连接牢靠，网面安装后平整，无明显翘曲和凹凸现象。隔离栅施工完毕后，高驻办将组织相关人员对护栏网的质量进行验收。

高速公路护栏网、铁路防护网、桥梁防抛网、机场防护网、厂区防护网、小区围栏网、市政护栏、道路护栏、锌钢护栏、体育场围栏、车间隔离网、刀片刺网、钢板网、水沟盖板、不锈钢等多种丝网及筛网。广泛用于高速公路、机场、铁路、部队、市政园林、小区别墅区、工厂、港口码头的隔离与防护。

加强折弯护栏网：

浸塑丝径：5.0mm 网格尺寸：50mm X 180mm 立柱尺寸：48 mm X 2.5mm

网片尺寸：2.3m X 2.9m加强筋 四道 网格：50X50mm

结构：用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用链接附件与钢管支柱固定。

特点：强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

产品优点：合适的折弯，造就了此种产品独有的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配更是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。

适用场合：生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。