

# 直埋式波纹补偿器

产品名称	直埋式波纹补偿器
公司名称	巩义市裕洋供水材料有限公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	郑州巩义市西村镇西村
联系电话	86-037164031771

## 产品详情

直埋波纹补偿器是用在直埋管线上的膨胀原件。1、直埋波纹补偿器在安装前应先检查其型号，规格及管道配置情况，必须符合设计要求。2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3、需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。4、严禁用直埋波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响直埋波纹补偿器的正常功能，降低使用寿命及增加管系，设备支承构件的载荷。5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。6、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。7、直埋波纹补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。8、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25ppm。9、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。10、与直埋波纹补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。

巩义裕洋供水材料有限公司业生产各种管道配件、给排水材料的企业。主要产品有卡箍式伸缩器、直流介质无推力伸缩器、两端法兰限位压盘式伸缩器、套管式承盘伸缩器、钢制伸缩器、铸铁伸缩器、管道伸缩器、热力伸缩器、波纹伸缩器等一系列产品如果您需要我公司产品，请及时拨打裕洋供水厂的咨询电话：400-6596-371或登陆[www.gyyuyang.com](http://www.gyyuyang.com)获取更多公司的产品信息，裕洋将给您提供最优质的服务。  
联系人：张先生