

# 太原可移动式充氮装置 丰饶设备优惠 可移动式充氮装置用途

产品名称	太原可移动式充氮装置 丰饶设备优惠 可移动式充氮装置用途
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

我公司生产的充氮车在工业生产中专门用于给蓄能器补充氮气，进口蓄能器和国产蓄能器均有大量的应用案例，我公司生产的充氮车运行稳定，操作简单等优点。

我公司生产的充氮车有以下三种常用的型号：

- 1，CDZ-25Y1型专门针对6-25MPa的蓄能器充气，可移动式充氮装置用途，使用压力在6-25MPa之内都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。
- 2，CDZ-35Y1型专门针对6-35MPa的蓄能器充气，使用压力在6-35MPa之内都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。
- 3，CDZ-45Y1型专门针对6-45MPa的蓄能器充气，使用压力在6-45MPa之内都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

CDZ-25Y1充氮车输出压力范围是:10-25MPa，可移动式充氮装置厂家，蓄能器使用压力在这个范围之内的均可使用，进气压力范围是:2-15MPa，可大大提供氮气的利用率，功率有3KW和5.5KW两种，如果充气量不大建议使用3KW的即可，如果充气量特别大建议使用5.5KW的，功率3KW的充氮车重量大约115kg，功率5.5KW的重量大约165kg，电源电压为380V的三相电。

CDZ-25Y1型充氮车是我公司专门针对皮囊式蓄能器设计的一款充气设备，该型号的充氮车输出压力高，体积小，移动方便，操作简单等优点。

充氮车使用注意事项：

- 1，打开包装之后先阅读一遍说明书，尤其是注意事项；

- 2, 加油一定按照说明书上规定的加, 油位必须到液位计1/2的位置;
- 3, 接线时一定要接零线, 在接线排上标注有L1, L2, L3三根火线, N为零线;
- 4, 将进气压力设定到0;
- 5, 看电机转向, 必须与标注的箭头一致, 如果不一致调节三根火线中任意两根的位置即可, 然后再次观察电机转向, 与标注箭头一致即可;
- 6, 试机完成后进气压力调整至3MPa;
- 7, 连接氮气瓶前再次确实瓶中的气体是否是氮气, 禁止通入其它气体。

我公司自2011年成立以来生产销售的充氮车遍及各省, 直辖市及自治区。冶金涉及铜, 金, 镍, 钢, 铁等行业。电力行业涉及电厂和风电行业。建材行业涉及水泥, 钢管, 钢板等行业。汽车涉及整车生产及汽车零部件。我公司生投产的充氮车还广泛用于陶瓷, 太原可移动式充氮装置, 压铸, 人造板等各行各业, 可移动式充氮装置价格, 此外我公司还与国内大型的蓄能器厂家及大型设备厂家常年合作, 为他们配套相应的充氮车。

充氮车存放注意事项:

- 1, 使用完之后及时清理表面的灰尘;
- 2, 高压胶管存在阴凉干燥处, 禁止暴晒;
- 3, 充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处, 禁止暴晒;
- 4, 踩死刹车, 防止充氮车移动;
- 5, 充氮车存放时需要遮盖, 防止表面落满灰尘。

太原可移动式充氮装置-丰饶设备优惠报价-可移动式充氮装置用途由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司位于济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前丰饶流体设备在液压机械及部件中享有良好的声誉。丰饶流体设备取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丰饶流体设备全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。同时本公司还是从事充氮小车, CDZ型充氮车, 蓄能器充氮车厂家的厂家, 欢迎来电咨询。