

包头钢格栅板--插接式电厂平台钢格板

产品名称	包头钢格栅板--插接式电厂平台钢格板
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	190.00/平米
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

产品详情

15848216168---双钰钢格板厂技术组长刘小宝告诉您===包头插接钢格板，内蒙古东胜插接格栅板用什么材质/怎么选购钢格栅--平台插接钢格板--钢格栅踏步板---钢梯踏步板 --插接钢格板专业厂家——双钰钢格板网业包头分厂欢迎您。 插接钢格板：也称为对插钢格板它是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。插接钢格板了涵盖了普通钢格板的高强、防腐、免维护等特点，又独具组合均匀精密，结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。本产品可广泛用于水沟盖板、楼梯踏步板、池盖板。。。。。 对插钢格板简介：对插钢格板（又名压锁钢格板），是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接压锁、焊接、精整等工序制造而成的产品。对插钢格板特点：它含概了压焊钢格板的高强、防腐、免维护等特点，又独具组合均匀精密，结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。对插钢格板用途：广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，对插钢格板可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。对插钢格板的类型可分为四种：1.对插钢格板普通型：它是由承载扁钢切槽后，和横杆扁钢压锁成型，它的承载扁钢的最大加工高度为100mm，长度通常小于2000mm。2.对插钢格板整体型：它是由具有相同高度且都切槽1/2的承载扁钢和横杆扁钢压锁成型的，其承载扁钢高度不大于100mm，其长度通常小于2000mm。3.对插钢格板遮阳型：它的承载扁钢开30°或45°斜槽，槽杆扁钢开槽压锁成型。根据不同需要可交工其他间距、规格的钢格板，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。4.对插钢格板重载型：其受高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型，通常适用于跨距高承荷载场合。