

包头耐腐蚀钢格板--双钰热镀锌钢格板是首选

产品名称	包头耐腐蚀钢格板--双钰热镀锌钢格板是首选
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	150.00/平米
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

产品详情

包头双钰钢格板厂家——15848216168告诉您包头钢格板--钢格板质量怎么验证？包头镀锌钢格板厂家价格是多少？？呼和浩特钢格栅板 东胜热处理钢格板能用多长时间？？钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板的生产标准：中国yb4001-1991、yb/t4001-1998标准，也可按照英国bs4592-1-1995和美国ansi/naamm（mbg531-88）等标准生产。钢格板的制作方法：压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。通风，采光，散热，防爆，防滑性能好设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应

用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。