

波纹式阻火器

产品名称	波纹式阻火器
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	300.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

波纹式阻火器zgb-1

zgb-1新型波纹石油储罐阻火器是中国石化总公司北京设计院设计新产品,经公安部天津消防科学研究所根据中华人民共和国gb5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

主要技术参数:

产品名称：波纹式阻火器

产品型号：zgb-1

产品规格：dn50-dn250

壳体材质:碳钢,铝合金,不锈钢

阻火芯件材质:不锈钢

防爆级别:bs5501,iaa,iib,iic

制造,检测标准:按gb5908-86标准执行

产品说明：

主要用途：zgb-1型新型阻火器，用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等固定顶式储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易燃气体通过对火焰有阻止窒息作用。

主要特点：

1. 产品结构合理，造型美观，外壳为铸造铝合金，重量轻，安装方便，阻火层芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀性强，耐烧、阻暴等各项技术性能具有突出优越。

2. 本阻火器通常与呼吸阀配套单独使用，也可适用内浮顶式油罐的通气管路上。

波纹式阻火器订货时请注明产品名称、型号、规格。

保养与维修

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。

1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。

2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。

3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

北京德泰科阀门有限公司—阻火器系列产品：波纹式阻火器zgb-1、抽屉式阻火器zgb-2/zh、管道阻火器gyw/gzw、网型阻火器hgs07/gz-1、砾石阻火器hgs07-203、天然气阻火器fpb、氧气阻火器fpv/fp、丝口阻火器zgb、乙炔阻火器hf-2-3系列等产品，欢迎来电订购。

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：www.bjfm.net 邮箱：dtkfm@126.com