

## PVC雨水管、方形雨水管 金属成品天沟！

产品名称	PVC雨水管、方形雨水管 金属成品天沟！
公司名称	杭州诚拓建筑材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	杭州余杭区良渚街道十六街区12幢706#
联系电话	86-057188660262 13372575027

## 产品详情

### 1-4.pvc落水系统汇水计算及落水管位置：

注1：o为落水管的位置，t为天沟的最高点，虚线为屋脊。

注2：根据施工图纸设计要求安装雨水斗（下水口）

注3：落水管尽量不要爬腰线，保证水流畅通。

注4：阳台尽量单独设立排水管，空调冷凝水可用斜三通或者变径三通连接至屋面雨排水管。

1-5 安装时机： 屋面瓦铺装和屋檐口面涂刷完毕，在脚手架拆除前安装天沟，根据墙

面外表进度安装落水管部分。 2. 天沟的安装 2-1 确定落水管位置：

根据施工户型屋面特点，选择合理的落水管位置。（根据施工设计图要求） 2-2 绘制导向线：

用墨线从檐口一端，在屋面瓦最前端向下约20mm-50mm的位置固定，由此向落水口方

向按每三米下降10mm的坡度拉线，画出天沟导向线。 2-3 确定天沟长度：

a 本段檐口如果为直线，则檐口与天沟等长。

b 如果檐口长度大于天沟，则天沟需要分段连接。 c 如果檐沟碰有 $90^\circ$ 外转角时，每个转角增加一个 $90^\circ$ 阳角，如檐沟碰有 $135^\circ$ 外转角，每个转角增加一个 $135^\circ$ 阳角，反之则用 $90^\circ$ 或者 $135^\circ$ 阴角