

CSN-K7快速长效珍珠镍

产品名称	CSN-K7快速长效珍珠镍
公司名称	厦门博精化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:镀镍添加剂 型号:CSN-K7快速长效珍珠镍 类别:光亮剂
公司地址	厦门市集美区杏林街道海仔尾路118号
联系电话	86 0592 5635146

产品详情

种类	镀镍添加剂	型号	CSN-K7快速长效珍珠镍
类别	光亮剂	执行标准	/
主要用途	结合力好,易上铬,镀层柔和细致快速长效珍珠镍		

csn-k7快速长效珍珠镍工艺说明

一、特点

- 1、能在极短的时间内分析出犹如珍珠光泽镀层,柔和细致。
- 2、添加剂不易分解,能长时间连续操作,可保持沙感,颜色一致。
- 3、结合力好,易上铬,是非常经济的沙镍添加剂。
- 4、适合五金(首饰、洁具)塑胶(手机、mp3、按键)的装饰性电镀。

二、工艺条件及镀液组成

原料及条件	操作范围	标准
硫酸镍	380-450g/l	420 g/l
氯化镍	50-70 g/l	60 g/l
硼酸	30-40 g/l	35 g/l

csn-k7a主沙剂	0.5-1ml/l	0.75 ml/l
csn-k7b辅助剂	20-40 ml/l	30 ml/l
csn-k7c走位剂	8-12 ml/l	10 ml/l
ph值	4.0-4.8	4.5
温度	50-58	55
电流密度	3-8a/dm ²	5 a/dm ²
时间	120秒-300秒	200秒
搅拌	摆动或旋转	
循环	不间断继续空泵循环	

三、镀液维护

- 1、定期分析原料成分在正常范围内，开缸前测试ph值，温度。
- 2、首先加入k7b与k7c，连续过滤一个半小时，再加入k7a（k7a请用纯水稀释20倍，缓慢加入并充分搅拌）。
- 3、停产后保持空泵循环，并用低电流电解。
- 4、每十五个工作日，请洗阳极袋上分解物，定期用双氧水，活性炭结合处理。