

# 湖南江永灌溉田园水渠免烧青砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江永灌溉田园水渠免烧青砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

重量、抗压强度、主要用途、生产线、制作工艺、特点

免烧青砖是一种重量轻、抗压强度高的实心砖，广西东联砦源建筑材料有限公司采用10型震动加压成型与密封养护生产线，采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作而成。该产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点，能够广泛应用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断项目中。

在重量方面，免烧青砖的单块重量为2.5-3kg，相对于传统实心砖而言，免烧青砖的重量更为轻便，方便运输和施工。

抗压强度是衡量免烧青砖质量的一个重要指标。根据我们的测试数据，免烧青砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间。这意味着免烧青砖在使用过程中具有较高的承载能力，能够承受一定的压力和荷载。

关于免烧青砖的主要用途，广西东联砦源建筑材料有限公司专注于建筑庭院乡村景观隔墙隔断项目，免烧青砖成为了理想的材料选择。通过使用免烧青砖，可以在乡村或庭院中建造美观、耐用的隔墙，为景观增加层次感和美感。

免烧青砖的生产线采用了10型震动加压成型与密封养护工艺。这一工艺保证了免烧青砖的成品质量和工艺精度，使得产品更加坚固耐用。密封养护过程中，免烧青砖经过加压处理，进一步提高了其抗压性能和稳定性。

免烧青砖的特点主要体现在多个方面。，该产品具有良好的耐候性能，无论面对极端的气候条件，仍能保持坚固和稳定。，免烧青砖具有良好的防火性能，可以有效减少火灾发生时的火势蔓延。，免烧青砖

在抗震方面也表现出色，能够承受较大的震动力。此外，免烧青砖还具有良好的保温性能，能够有效地减少能源的消耗。最后，免烧青砖材料本身环保无污染，符合绿色建筑材料使用的需求。

综上所述，广西东联砭源建筑材料有限公司生产的免烧青砖具有重量轻、抗压强度高、主要用途于建筑庭院乡村景观隔墙隔断、制作工艺先进、特点独特等多重优点。我们致力于提供高质量的免烧青砖产品，为客户创造优越的建筑环境。