

广西昭平河道围护支护清水砖 使用寿命长

产品名称	广西昭平河道围护支护清水砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砗源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砗源建筑材料有限公司为您介绍广西昭平河道围护支护清水砖，这是一种，具有许多优点，让我们一起来了解一下吧。

产品特点：

耐候性强：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经加压成型和密封养护，能够在各种恶劣环境下长时间保持稳定性。
防火性能好：高强度的实心砖结构使其具备出色的防火性能，能够有效抵御火灾蔓延。
抗震能力强：水泥砖材质致密，具有优异的抗震性能，能够在地震等自然灾害中提供可靠的支撑。
保温效果好：清水砖的密实结构可以有效隔热保温，使室内温度更加舒适。
环保可靠：采用环保材料制作而成，无毒无害，符合环保要求。

制作工艺：

广西昭平河道围护支护清水砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，通过jingque的工艺控制，保证了产品的质量和稳定性。

主要用途：

广西昭平河道围护支护清水砖适用于建筑、庭院、乡村景观等多个场合，可用于隔墙、隔断，为环境提供美观、稳定的支撑。

产品参数：

重量	2.5-3kg / 块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线
制作工艺
特点

10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，相信您已经对广西昭平河道围护支护清水砖有了更全面的了解。这款产品在重量、抗压强度上具备较高的标准，适用于多个场合，其耐候性、防火性、抗震性、保温性以及环保性等优点也让它成为您的shouxuan。

如果您对广西昭平河道围护支护清水砖感兴趣，或有其他相关需求，请随时联系我们！