

广东佛山公园步道河堤仿古标砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广东佛山公园步道河堤仿古标砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东佛山公园步道河堤仿古标砖是,,等建筑材料中的一种重要类型。作为广西东联砦源建筑材料有限公司的生产产品之一，我们对其质量进行了严格把控，为客户提供全国售卖的保障。

产品特点：

耐候性高：广东佛山公园步道河堤仿古标砖采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等优质原材料，经过加压成型与密封养护，具有较高的耐候性。**防火性能好：**产品在制作过程中添加了特殊配方，使其具备较强的防火性能，为公园步道河堤的安全使用提供了保障。

抗震能力强：广东佛山公园步道河堤仿古标砖的抗压强度达到了7.25Mpa-19.6

Mpa，具备较好的抗震能力。**保温性能youxiu：**由于产品采用了复合硅酸盐水泥等材料，广东佛山公园步道河堤仿古标砖具备良好的保温性能，适用于不同季节的使用。

环保可靠：产品制作过程中采用了环保的加压经过密封养护工艺，不会产生有害物质，符合环保要求。

制作工艺：

广东佛山公园步道河堤仿古标砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的均匀密实和强度合格。通过良好的制作工艺，我们才能提供优质的产品给客户。

主要用途：

广东佛山公园步道河堤仿古标砖的主要用途是建筑庭院乡村景观中的隔墙和隔断，可以为场景增添美观的起到隔离、保护的作用。

产品参数：

参数名称	参数值
重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

综上所述，广东佛山公园步道河堤仿古标砖是一种优质的建筑材料，具备坚固耐用、美观实用、环保可靠等多重特点。其制作工艺精良，产品参数优越，适用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断。我们广西东联砭源建筑材料有限公司将秉承务实的工作风格，为客户提供质量保障的广东佛山公园步道河堤仿古标砖，全国售卖，期待与各界合作伙伴的携手。