

如何定义隔爆水袋

产品名称	如何定义隔爆水袋
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	10.00/条
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

如何定义隔爆水袋

gd20隔爆水袋，矿用gd40隔爆水袋，盐城gd60隔爆水袋，gd80隔爆水袋

隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播；制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能的柔性塑料袋。具有使用方便、坚固耐用，可重复使用的特点。

隔爆水袋技术参数：

阻燃性能：符合mt113-1995标准要求

最佳水雾持续时间：> 160ms

最佳水雾柱长度：> 5m

表面电阻值： 3×10^8

形成最佳水雾所需时间：< 150ms

最佳水雾柱扩散宽度：> 3.5m

最佳水雾柱扩散高度：3.0m

规格型号：gd20l、gd 40l、gd 60l、gd 60l。

欢迎来电15380515779，固话:0515-83529039，传真:0515-83529039，腾讯:603363780，阿里旺旺：dfyt01咨询
施东

隔爆水袋安装：

- 1、锚点吊挂：对裸体巷道或锚喷巷道，在巷道顶部或两侧，利用水泥锚点进行拉线，然后用钢线或8号线“s”钩成排横向悬挂水袋。
- 2、支架悬挂：不具备上述条件，可用钢柱材料焊接成隔爆水袋安装架，安装架的基础要牢靠，悬挂杆、水袋悬挂钩接触处要平滑。
- 3、棚梁吊挂:利用巷道内木棚或工字钢梁，将方木或钢筋纵向固定在木棚或工字钢梁上，间距按不同规格水袋长度多列固定，再将方木或钢筋横向按水袋宽度多列固定，将8#线或钢筋弯线“s”形型钩悬挂水袋，用悬挂水袋的弯钩装向爆源，便于冲击波将水袋脱钩，按所需水量将水袋挂好充水。

隔爆水袋包装 运输 贮存

- 1、产品应贮存在通风良好的库房内,堆码不得过高,以免影响使用质量,禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触,避免阳光直射、雨淋,仓贮温度应在-15 ~35 之间,相对湿度40-80 % 之间,并距热源1m以外。
- 2、隔爆水袋必须具有阻燃或阻燃抗静电之功能,并其要有承载相应容量水的承载力,不得有渗漏现象。
- 3、根据不同要求、制作不同容积规格的水袋,两侧制作对应的风扣,便于水袋棚内的s形活动挂钩及安装和更换。水袋两侧还需穿入相应规格的铁条,以增加水袋的承载能力。
- 4、水袋必须拉紧吊牢,受力均匀,逢扣必挂,不得遗漏。
- 5、产品包装应符合铁路、公路运输的有关规定(水袋100只一包,用编制袋包装)。
- 6、水袋在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。

本公司主营：隔爆水槽，gs隔爆水槽，隔爆水袋，gd隔爆水袋，矿用导风筒，负压导风筒，正压矿用导风筒，阻燃风筒，过滤式自救器，矿山自救器，生氧式自救器，压风自救器，压风供水自救器，化学氧自救器及其配件

-indent-count:.98; tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'>