

# 白云区旧楼改造安全鉴定评估公司

产品名称	白云区旧楼改造安全鉴定评估公司
公司名称	广州市泰博建筑检测鉴定有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:房屋安全鉴定哪里有 业务2:楼面承重检测鉴定
公司地址	广州市增城区荔城街荔景大道34号二层（注册地址）
联系电话	13434376001 13434376001

## 产品详情

白云区房屋检测鉴定中心、白云区危房鉴定单位、白云区钢结构检测机构、白云区厂房改造鉴定加固公司

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

歌舞厅KTV改造前结构安全性鉴定可以对房屋结构的优化措施和房屋原结构加固措施的建议。

改造的房屋抗震能力不一定能承受房屋使用的需求。房屋抗震等级鉴定就是通过检测房屋现状，按照规定的抗震设防要求，对整个房屋在规定的地震作用下的反应进行安全性评估的过程。房屋抗震鉴定，大多老校区建筑都有一定的历史了，部分建筑已经不具备现在的使用要求。若直接拆除也会浪费很多资源，以经济的角度来看，不建议直接拆除，而是进行房屋检测以后继续使用。

另外工程建造过程中、停工续建时或者房屋使用过程中，需要进行加层、扩建、插层，或对较大的结构体或者使用功能性改变或者房屋改建时，针对原有房屋结构进行房屋抗震鉴定，综合评估改建后的房屋结构整体安全性，必要时提出一定的改建方案、

歌舞厅KTV改造结构前检测鉴定内容

- 1、对该房屋结构类型、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查。
- 2、对该房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量。
- 3、对该房屋部分竖向构件倾斜率进行测量，分析该房屋是否出现倾斜率超限现象。

- 4、用钢卷尺对该房屋的上部结构、围护结构、建筑装饰及建筑设备进行外观检查、测量，并对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录。
- 5、采用钢筋探测仪对该房屋上部结构的钢筋混凝土柱、梁、板进行检测，查明该房屋部分钢筋混凝土柱、梁、板的配筋信息。
- 6、按相关检测标准的要求，对该房屋上部结构抽取一定数量的钢筋混凝土柱、梁、板构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测。
- 7、根据现场检查、检测结果及委托方提供的改造方案，并依据国家相关规范对房屋上部结构进行承载力计算。
- 8、根据检查、检测情况和验算结果，判定该房屋上部结构是否满足加层改造后承载力要求。

最终调查分析歌舞厅KTV结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。

钢结构构件钢材强度及其他性能的抽样检测要求钢结构构件钢材强度及其他性能的抽样检测应符合下列要求:1、 类钢结构房屋建筑可不进行钢结构材料性能检测,但当钢结构构件使用材料检查结果与设计资料不符时,应按 类钢结构房屋建筑进行取样检测。2、类钢结构房屋建筑,应从钢结构构件上取样进行材料性能试验.取样数量不宜少于2组,所取试样应能代表结构中所用的材料,取样时不得危及结构构件安全,试样应根据具体钢结构要求进行材料力学性能检测.当不能取样时,可按现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB / T50621 的规定,分析钢材中的常用元素含量,根据其含量估算钢材抗拉强度的范围。3、当对钢材质量有怀疑时,除进行力学性能试验以外,尚应对钢材进行化学成分分析。 ，白云区旧楼改造安全鉴定

学校房屋检测是建筑工程中不可缺少的内容，它可以使有关部门了解目前学校建筑工程的质量和安全隐患，因此，对学校建筑结构的科学检测至关重要。

白云区旧楼改造安全鉴定，

选用有相应标准的检测方法时，应遵守下列规定：

- 1、对于通用的检测项目，应选用标准或行业标准;
- 2、对于有地区特点的检测项目，可选用地方标准;
- 3、对同一种方法，地方标准与标准或行业标准不一致时，有地区特点的部分应按地方标准执行，检测的基本原则和基本操作要求应按标准或行业标准执行。
- 4、当标准、行业标准或地方标准的规定与实际情况确有差异或存在明显不适用问题时，可对相应规定作适当调整或修正，但调整与修正应有充分的依据;调整与修正的内容应在检测方案中予以说明，必要时应向委托方提供调整与修正的检测细则。

白云区钢结构检测资质分级，中心，白云区危房房屋鉴定报告，单位，白云区房屋荷载检测，机构(第三方)，白云区房屋受损安全鉴定，评估公司，白云区墙面广告牌检测！有限公司，白云区新房屋结构检测鉴定，机构，白云区危房安全质量鉴定，中心，白云区房屋主体检测部门，机构，白云区楼板承重鉴定

，机构，白云区施工后房屋安全鉴定，有限公司，白云区建筑工程第三方检测项目。有限公司，白云区房屋厂房抗震鉴定，服务中心，白云区新建房屋质量检测，机构，白云区房屋检测评级，服务中心，白云区房屋检测图，第三方机构，白云区别墅危房鉴定。有限公司，白云区房屋扩建检测价格，第三方机构，白云区钢结构质量检测单位。中心，白云区工业厂房检测评定，有限公司

白云区旧楼改造安全鉴定，

房屋抗震等级要求：

一、房屋抗震设防烈度为6级。

二、6级设防的房屋，当其单层建筑面积超过400平方米时，应采取加强措施;当多层及高层民用建筑的单层面积超过1000平方米时，应按有关规定进行加固处理或增建隔墙。

三、新建工业厂房和仓库等单层建筑面积超过2000平方米的建筑物(含车间)，应按有关规范的要求采取相应的抗震构造措施。

四、6度及以上地震区的新建公共建筑和采用砖石结构的多层框架结构的住宅工程，必须达到现行国家《建筑抗震设计规范》规定的抗御7度地震破坏的水平;对达不到上述要求的建筑工程必须进行抗震加固处理后方可投入使用。

汶川大地震中受损严重的一些老旧楼房在经过重建之后已经焕然一新了!这充分说明：只有通过科学合理的设计与施工才能使房子具有足够的安全性!

抗震等级是衡量房屋质量的重要指标之一，也是保证人们生命财产安全的重要因素之一。