

UFS汽水分离器

产品名称	UFS汽水分离器
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

产品型号：ufs 产品名称：ufs汽水分离器 公称压力：1.6、2.5mpa 壳体材质：碳钢、不锈钢
 产品规格：dn15-200 工作介质：水、空气、油品、蒸汽 适用温度： 350

ufs汽水分离器产品介绍：ufs型汽水分离器，是利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率。汽水分离器使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变方向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴分离出来,减少蒸汽或压缩空气中的含水量。分离出的水滴集聚在分离器下面,通过另配的疏水阀排出。汽水分离器能保证用汽设备所用蒸汽或空气中的干燥性，提高用汽设备的工作效率，延长设备的使用寿命。

ufs汽水分离器产品特点：

- 1、根据汽压、水压变化可自动调节进汽量，克服了振动、噪音等缺陷。
- 2、利用蒸汽升温的同时，可实现增压，大大减小水泵电机功率，达到节能的目的。
- 3、节能、热效率高。蒸汽得以充分利用，与传统换热系统相比，热效率达100%，节约蒸汽20%以上。
- 4、寿命长，免维护，寿命可长达十五年。
- 5、无需人员值班，节约人工费。广泛适用于居民住宅、商务办公楼、宾馆、医院、洗浴中心的采暖和供热水系统以及电力、化工、橡胶、食品、制药等行业。

ufs汽水分离器技术参数表

产品型号	公称通径dn	连接方式	使用压力(mpa)		外型尺寸(mm)			
					l	h1	h2	d
bufs-16c	25	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	130	57	167	
ufs-25c	32	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	210	70	195	

	40	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	270	80	250
	50	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	270	80	250
	65	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	310	90	285
	80	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	98	330
	100	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	108	370
	125	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	122	370
	150	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	450	140	410
	200	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	450	168	435
	250	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	550	203	517
	300	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	600	260	570
	350	flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	700	275	650
主体材质	碳钢wcb						

ufs汽水分离器本公司大量有生产，欢迎广大客户咨询订购，如果客户需要非标型产品也可以向本公司订购ufs汽水分离器。

咨询热线：0577-57781012 <http://www.cngav3.com/cpzx/cpzx9.html> ufs汽水分离器

如果客户项目当中需要应用到其它型号，或者用到蒸汽系统其它阀门也可以向本公司咨询
<http://www.cngav3.com> 蒸汽疏水阀