

WZZJ系列座式激振器

产品名称	WZZJ系列座式激振器
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	1600.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

wzzj系列座式激振器是我公司自行研制的产品，该产品吸取了国内外同行业先进技术，具有重量轻、体积小、结构简单、安装维修方便，使用寿命长等优点，是各种振动设备的理想配套激振源。 型号说明

技术参数表

序号	型号	激振力(kn)	主要结构尺寸(mm)														配用电动机		轴头键
			a	b	c	d	e	f	l	m	d	1	h	h	4-	4-m	型号	功率	
1	wzzj-30-6	30		184	326	270	300	400	480	410	42	260	35	220	28		y112m-6	2.2 × 2	10 × 8
2	wzzj-50-6	50	120	340	210	356	400	380	602	495	50	304	27	220	28	m27 × 2	y132s-6	3 × 2	14 × 9
3	wzzj-100-6	100	120	340	210	410	400	380	642	538	50	380	32	220	28	m27 × 2	y132m2-6	5.5 × 2	14 × 9
4	wzzj-130-6	130	120	340	210	410	400	380	642	538	50	380	32	220	28	m27 × 2	y132m2-6	5.5 × 2	14 × 9
5	wzzj-160-6	160	160	320	240	460	400	320	592	524	50	456	36	300	37	m36 × 2	y160m-6	7.5 × 2	14 × 9
6	wzzj-180	180	160	320	240	460	400	320	754	610	54	456	36	300	37	m36 × 2	y160l-6	7.5 × 2	14 × 9

使用与维护 1、座式激振器主要用于筛子上，是筛分的一个组成部分。

2、激振器的偏心块在外力作用下，相对运转。

3、激振器的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂)一般3-5个月补油一次。

4、安装完毕时运行2-4小时，待一切正常后，方可投入使用。

5、地脚螺栓采用防松装置，以防螺栓松动，损坏激振器。 6、激振器运行5-6个月，小修一次，运行一年大修一次，小修清除机体积尘，污垢，大修时除进行必要的小修保养外须查看轴承的磨损速度，必要时及时更换维修。