ZYF油水分离器

产品名称	ZYF油水分离器
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

zyf油水分离器是工奥阀门公司新研发的一种油水分离器产品有多种规格，可以分离汽体、压缩空气当中的油等物质。其主要构造是由产品的外壳、旋风分离器、滤芯、排污部件等等组成。

zyf油水分离器运行原理：

当含有大量油和水固体杂质的压缩空气进入分离器后，沿其内壁旋而下，所产生的离心作用，使油水从汽流中析出并 沿壁向下流到油水分离器底部，然后再由滤芯进行精过滤。因滤芯采用的是粗、细、超细三种纤维滤材学析叠而成，具有很高的过滤效率（可达99.9%）并且阻 力小，气体通过滤芯时，由于滤芯的阻挡，惯性碰撞以及分子间的范德华力，静电吸引力和真空吸力而被牢牢的粘附在滤材纤维上，并逐渐增大变成液滴，在重力作 用下滴入分离器底部。由排污阀排出。

zyf油水分离器产品特点：

1、工作压力：0.6～0.8mpa(可按用户要求提供0.8～ 3.0mpa)
2、进口温度：0～50°C　3、液体分离效率：≥98%　4、出口含油量：≤ 0.5mg/m3

5、合理的筒体设计，使气体在筒体内流动更加合理，减少阻力

zyf油水分离器产品主要尺寸：

型号	额定处理气量（nm3/min）	进、出口通径 dn（mm）	高	筒经直径	重量（kg）

zyf-1	1.2	15	820	φ159	23
zyf-2	2.4	25	890	φ219	36
zyf-3	3.6	40	980	φ219	43
zyf-6	7	40	1020	φ219	51
zyf-12	13	50	1080	φ219	62
zyf-15	17	65	1180	φ273	105
zyf-20	23	65	1180	φ273	115
zyf-25	27	80	1280	φ273	135
zyf-30	33	80	1280	φ325	145
zyf-40	45	100	1380	φ360	168
zyf-60	65	100	1450	φ410	185
zyf-80	85	125	1550	φ410	195

zyf油水分离器本公司大量有生产，如果客户项目当中有应用到zyf油水分离器，欢迎与本公司咨询联系。

http://www.cngav3.com/cpzx/cpzx78.html zyf油水分离器 咨询热线：0577-57781012