

防水益胶泥厂家

产品名称	防水益胶泥厂家
公司名称	福州金鼎建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	福州市长乐中路296号集友名居20层
联系电话	400-8810-108 13860637170

产品详情

防水益胶泥

本品是以多种硅酸盐与多种高分子及添加剂合成的，是一种无毒、无味、绿色环保，粘结力高，抗渗力强的理想刚性防水建材。本公司的产品1992年就已经被福建省建设委员会作为推荐产品，2000年又被福建省建设厅作为“科技成果重点推广项目”并定为“福建省工程建设地方标准”。本产品是属于升级，更新换代的新产品。

性能特点

益胶泥可分为防水型、粘贴型。防水型：具有防水的功能。本品干固后其内部孔隙为球状或近似球状的闭合孔隙，不会形成连通的毛细管，阻止水分从该材料的一面渗透到另一面。粘贴型：1、保水性能好，能干作业，基层不必洒水湿润，面砖不必浸泡阴干，避免传统工艺因浸泡不够引起空鼓、脱落。2、本品收缩率低，粘结强度大，确保饰面砖与抹灰层粘结牢固，防止饰面砖脱落。

适用范围 1、本品适用于作内外墙墙面，浴室、卫生间、贮水池等的防水工程。2、本品主要用于粘贴各种饰面砖、锦砖马赛克等。

施 工

- 1、基层必须平整、无明水、无空鼓、无起壳、无浮灰、无油污及其他杂物。
- 2、本品只需加入净水调成厚糊状，水灰比例约为1：4。拌和后应在3小时内用完。
- 3、防水型：可在墙壁面、地面满涂刮，厚度为2~3mm，漏涂刮处应即时补刮。
- 4、粘贴型：可将益胶泥涂在砖背面粘贴到位，一般厚度约为4~5mm，粘贴大规格饰面砖应用齿形镘刀涂布，每次涂抹的面积约为1平方米左右，再进行粘贴饰面砖。
- 5、粘贴室外的瓷砖砖缝不得小于1.5mm。

注意事项

- 1、施工温度应在5~35 之间。
- 2、本品具有防水物质，与清水比较难溶合，调水时一定要搅拌透，以免后期无强度与防水功能。