

智能差压变送器

产品名称	智能差压变送器
公司名称	金湖宏创仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏淮安金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
联系电话	86-051786998859 15189625837

产品详情

hc1151/3351dp型智能差压变送器

用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4~20ma dc信号输出。

hc1151/3351dp型智能差压变送器可与hart

手操器相

互通讯，通过它进

行设定，监控或与上位机组成现场监

控系统。 hc1151/3351dp型 智能差压变送器

是金湖宏创根据现场要求研制开发的新产品，可脱离手操器，通过按键方式实现现场调零、组态等操作

。 hc1151/3351dp型 智能差压变送器1. 性能规格（零基准校验范围，参考条件下，硅油充液，316

l不锈钢隔离膜片。）2. 功能规格 2.1. 测量范围：差压：0-1.3~6890kpa

静压：4、10、14mpa 2.2. 零点与量程 2.2.1. 数字、智能：

可用本机量程和零点按钮调整，或用hart手操器远程调整。 2.2.2. 模拟、线性：量程和零点连续可调。

2.3. 零点正、负迁移 零点负迁移时，量程下限必须大于或等于-

url；零点正迁移时，量程上限必须小于或等于+url。校验量程大于或等于最小量程。 2.4. 输出

数字、智能：4~20ma dc，用户可选择线性或平方根输出，数字过程变量叠加在4~20ma

dc信号上，可供采用hart协议的上位机使用。 模拟、线性：4~20ma dc，与过程压力成线性。