

# 高效脱膜剂专卖店热销产品

产品名称	高效脱膜剂专卖店热销产品
公司名称	福州金鼎建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	福州市长乐中路296号集友名居20层
联系电话	400-8810-108 13860637170

## 产品详情

### 高效脱模剂

随着我国建筑业的高速发展，各种混凝土模板被广泛使用，由于混凝土表面与模板之间吸附及咬合，使模板拆卸变得异常困难。本公司根据市场这一特点，综合市场各种脱模剂参差不齐的性能，研究并生产出性能稳定、润滑性好，成为目前市场最为理想的高效脱模剂。

### 性能特点

1、本产品对混凝土与模板隔离性能显著，拆除模板容易，模板变异小、损耗底等优点。可增加模板的使用次数。既提高工程的质量，同时又保护了模板，使模板不易损坏。给施工单位带来良好的经济效益。

2、本品因加有特殊润滑剂，对模板无侵蚀作用，且不受温度、湿度变化影响。

3、本品有两种型号，一种是浆状、另一种粉末状，都是无毒、无味、易贮存、使用方便的产品。

### 浆 状

### 性能状态

外观呈乳白色或棕色的浆状体、含固量>35%、ph：7-9、水溶性。

## 使用范围

本品适用于混凝土的钢膜、木膜等模具，使用自然、蒸气养护均可。

## 用量、用法

- 1、本品可加少量的水稀释，每公斤可涂沫模板4 ~ 6m<sup>2</sup>左右。
- 2、涂刷本品应待干后再浇灌混凝土。比较粗糙的模板、新模板要多涂刷一次再施工。
- 3、脱模后墙面找平之前、应用水冲洗后再找平。

## 粉末状

## 性能状态

白色粉状，易溶于水，pH值=8；无毒、不燃、无腐蚀性，溶液呈透明胶状，有滑腻感、粘膜感和粘膜状。

## 调制方法

脱膜剂每2公斤加40公斤水。加水后，用铁、木棍或者搅拌器在液体中不断搅动，使粉剂分散，完全溶解为止。短时间不能溶解的，可浸泡一两天，搅拌后再用。如有沉淀的结块未溶解，则造成材料浪费或者浓度降低而影响质量。

## 使用方法

将模板清除干净，使之平整无粉状，然后将调制的液体脱模剂，用滚筒或布拖把涂刷于模板上，待干后即可浇注混凝土。涂刷后如果遇雨水冲洗，应重新涂刷。

## 储 存

液体保质期：三年。粉末保质期：五年（如有结块，溶解后仍有效）。