

# 飞机地面空调设备通风软管

产品名称	飞机地面空调设备通风软管
公司名称	咸阳裕华橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	分类:密封圈 材质:天然橡胶 型号:G型、Z型
公司地址	陕西省西咸新区空港新城民航产业基地孵化器一期9号厂房A单元
联系电话	13509102334

## 产品详情

分类	密封圈	材质	天然橡胶
型号	G型、Z型		

产品的结构形式及主要性能：

### 1.结构形式及组成

软管分为z型和g型两种类型，其结构组成如下：

**z型：**z型软管为可折叠型，由内胶布层、纤维保温层、外胶布层、抗磨胶条等部分组成，具有储存体积小、轻便柔软等特点，适合于平直状态下输送。

**g型：**g型为可伸缩型，软管由内胶布层、纤维保温层、外胶布层、金属螺旋、抗磨胶条等部分组成，适合在弯曲状态下使用。

2.公称内直径(已有规格) 80、 90、 100、 120、 180、 200、 250、 280、 300、 320、 340、 360、 450mm，还可以根据用户的需要研制其它规格的产品；

廊桥空调用通风软管规格： 355 × 355 - 5mg、 355 × 355 - 20mz、 355 × 210 - 0.6mg等。

3.单根长度可根据用户的需要设计制造，单根长度可达30米以上；

4.输送压力:

软管规格（公称内直径） mm	最大输送压力kpa
120	40
120 < 280	25
280 <	15

5.保温性能在室温环境下，冷热空气通过软管后，温度变化不大于0.1 /米软管；

6.流动阻力在平直伸展状态下，冷热空气流过软管后，进、出口间平均压力降不大于0.1kpa/米软管；

7.可收缩性（g型）伸展长度：收缩长度=4：1；

8.外观颜色主体为米黄色、草绿或军绿色，在管体外侧缠绕一条黑色抗磨橡胶条；

9.适用工作温度范围软管主要用于飞机空调车向飞机输送冷暖空气，适用介质温度范围5 ~ +60 ，适用环境温度 -30 ~ +80 。

10.使用寿命、保用期：软管实际使用寿命3~5年，保用2年。