

管道防爆阀 粉尘防爆装置 无焰泄爆阀安装规范

产品名称	管道防爆阀 粉尘防爆装置 无焰泄爆阀安装规范
公司名称	江西世纪行金属制品有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:世纪行 类型:防爆柜 产地:江西
公司地址	江西省萍乡市莲花县工业园B区（注册地址）
联系电话	18979947699

产品详情

无焰泄爆装置主要用于室内粉尘爆炸的防护，无其它运行，安装简便，无需安装泄压导管。无焰泄放装置由两部分组成，防爆板和灭火模块。防爆板对压力快速升高作出反应，立即打开以泄放压力。当膨胀的火球通过打开的防爆板时，被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢网丝发挥三维火焰捕捉作用，扑灭火焰。灭火模块消除爆燃的火焰、降低热气体温度，以及捕捉通过开启的防爆板的燃烧和未燃烧的粉尘。石油焦粉尘泄爆装置
无焰泄爆装置 粉尘泄爆装置

更多安装和技术咨询：世纪行【甘工】

除尘器泄爆装置 防爆泄压安全阀参数：

静开启压力：0.01MPa。

材质：碳钢/304不锈钢。

无需特殊维护。

可提供在线维修结构，无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。

法兰接口可定制。

可选信号输出装置，实时监控产品的工作状态。

符合EN16009标准，通过标准测试。

提供多种形式的无焰泄放结构，满足不同工况需求。

除尘器泄爆装置 防爆泄压安全阀特点：

- 1.有效阻止火焰和热量，为设备、建筑物和流动人员提供安全的场所；
- 2.有效收集粉尘-对环境没有污染；
- 3.不锈钢材质设计，适用于食品和医药行业；
- 4.高效的和可靠的系统设计；
- 5.安装简单、免维护操作；
- 6.免除高的建筑物改造；
- 7.经济有利的解决方案；
- 8.符合EN16009标准(Flameless explosion venting devices)